

## Ersatz-Membranen für Druckregler & Filterregler - Multifix

Lieferumfang: Membrane mit Regelkolben und O-Ring

| Typ                                                                                                   | für Baureihe (Typ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MEMBRANE R0018                                                                                        | 0 (R 00)           |
| MEMBRANE R018                                                                                         | 0 (R 0)            |
| MEMBRANE FR018                                                                                        | 0 (FR)             |
| MEMBRANE RB014                                                                                        | 0 (RB)             |
| MEMBRANE MANOREG014  | 0 (MANOREG)        |
| MEMBRANE R14                                                                                          | 1 (R, FR, RB)      |
| MEMBRANE RP14                                                                                         | 1 (RP)             |
| MEMBRANE RF14                                                                                         | 1 (RF)             |
| MEMBRANE MANOREG14   | 1 (MANOREG)        |
| MEMBRANE R12                                                                                          | 2 (R, FR, RB)      |
| MEMBRANE RP12                                                                                         | 2 (RP)             |
| MEMBRANE RF12                                                                                         | 2 (RF)             |
| MEMBRANE R344                                                                                         | 4 (R, FR)          |
| MEMBRANE R10                                                                                          | 5 (R)              |
| MEMBRANE RF10                                                                                         | 5 (RF)             |
| MEMBRANE FR10                                                                                         | 5 (FR)             |

## Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Multifix

| Typ        | für Baureihe | Betriebsdruck | Werkstoff   |
|------------|--------------|---------------|-------------|
| TROPF OL   | 0 - 5        | 0 - 16 bar    | Polyamid    |
| TROPF OL M | 0 - 5        | 0 - 20 bar    | Metall/Glas |



## Ersatz-Verschlusschrauben für Ölerbefüllung - Multifix & Standard

| Typ               | für Baureihe Multifix | für Baureihe Standard | Werkstoff  | Bild |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------|
| SCHRAUBE OL 1     | 1                     | 1                     | Metall     | 1    |
| SCHRAUBE OL 2     | 2 - 5                 | 2 - 8                 | Kunststoff | 2    |
| SCHRAUBE OL 2 MET | 2 - 5                 | 2 - 8                 | Metall     | 3    |



## Ersatz-Kondensatableiter für Filter & Filterregler - Futura, Multifix & Standard

Anwendung: Baureihe Futura: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter mit automatischem Ablass. Passt nicht für Behälter mit halbautomatischem Ablass. Baureihe Multifix: Verwendung für Metallbehälter. Auch für Kunststoffbehälter mit automatischem Ablass, nicht aber mit halbautomatischem Ablass geeignet. Passt für Baureihe 1, 2 und 5. Baureihe Standard: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter der Baureihe 1 - 9.

| Typ                                                                                                 | für Montagebohrung im Behälter | Betriebsdruck |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| automatisches Ablassventil (schwimmerbetätigt, Kondensatanschluss: G 1/8" IG) <sup>1)</sup>         | 14 mm                          | 1,5 - 16 bar  |
| AM 18/10                                                                                            |                                |               |
| halbautomatisches Ablassventil (druckbetätigt) <sup>1)</sup>                                        | 14 mm                          | 1,5 - 25 bar  |
| HANDABLASS HA                                                                                       |                                |               |
| manuelles Ablassventil (handbetätigt)                                                               | 14 mm                          | 0 - 25 bar    |
| HANDABLASS M                                                                                        |                                |               |
| HANDABLASS M DF  | G 1/8" (Sondermaß)             | 0 - 25 bar    |

1) sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

## Zylinder-Vorhangsschlösser

Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl

Lieferumfang: Zylinder-Vorhangsschloss mit 2 Schlüsseln

 **Optional:** Gleichschließend\* mit Schließung A -GSA, Gleichschließend\* mit Schließung B -GSB

| Typ      | B  | C  | Typ         | B   | C   | S  | Bügelstärke Ø | A  |
|----------|----|----|-------------|-----|-----|----|---------------|----|
| Standard |    |    | hoher Bügel |     |     |    |               |    |
| VHS 20   | 12 | 7  | VHS 20 H    | 24  | 20  | 20 | 3,5           | 10 |
| VHS 30   | 17 | 10 | VHS 30 H    | 40  | 32  | 30 | 5,0           | 16 |
| VHS 40   | 24 | 15 | VHS 40 H    | 63  | 53  | 40 | 6,0           | 23 |
| VHS 50   | 30 | 18 | ---         | --- | --- | 50 | 8,0           | 29 |
| VHS 60   | 36 | 20 | ---         | --- | --- | 60 | 10,0          | 36 |

\* Jedes Schloss mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.

 **Bestellbeispiel:** VHS 20- \*\*

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Standardtyp | Kennzeichen der Optionen:                 |
|             | Gleichschließend mit Schließung A ...-GSA |
|             | Gleichschließend mit Schließung B ...-GSB |

## Anbau-Kondensatableiter mit Handnotbetätigung für Kombi-Wartungseinheiten


Werkstoffe: Körper und Haube: Messing (kunststoffbeschichtet, schwarz), Dichtungen NBR

Temperaturbereich: 0°C bis max +90°C

Kondensatanschluss: G 1/4" IG

Hinweis: Kann direkt an Kombi-Wartungseinheiten angeschlossen werden. Um diesen Ableiter mit Futura-, Multifix- oder Standard-Wartungsgeräten zu verwenden (14 mm Montagebohrung) wird der Adapter benötigt

| Typ                                                                                         | für Montagebohrung im Behälter | Betriebsdruck |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| AM R                                                                                        | G 1/8"                         | 4 - 16 bar    |
| Adapter für 14 mm Montagebohrung                                                            |                                |               |
| AM R-CL  | 14 mm                          |               |



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

