Tragbare Tankstellen Standfüllmesser geeicht — für Reifenventile Vg 8 (7,7 mm)

Betriebsdruck: 0 - 10 bar
Manometer Ø: 160

Typ	Manometer-anzeige	Anschluss	Ausführung
HRFTG	0 - 10 bar	Füllglocke	geeicht

Füllglocke für HRFTG

Füllventil mit Filter für HRFTG

Schlauch für HRFTG

Füllglocken Gewinde
FULLGLOCKE M 18x1,5

Füllventile Gewinde
FULLVENTIL G 1/2" AG

Ersatzschläuche*
HRFTG SCHLAUCH

* mit Handbetätigung und Anschlussgewinde M 20x1

Typ HRFTG

Manometer für Handreifenfüller Ø 63mm, Ø 80mm

Verwendung: Für ungeeichte und geeichte Profi-Handreifenfüller.
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, stoßgesichert aufgebaut

Vorteile: • stoßgesichert und überdrucksicher.
• gegen äußere Beschädigung mit weit überstehendem Gummischutz gepuffert.

Typ	Anschluss	Ø Schutz-kappe (ca.)	Klasse	Skalen-teilung	Anzeige-bereich
Manometer Ø 63					
HRF MANO	G 1/4"	85	2.5	0,1	0/10 bar
HRFS MANO*	R 1/4"	---	2.5	0,1	0/12 bar
Manometer Ø 80					
HRFG MANO	Stutzen Ø 15,9	100	1.0	0,1	0/12 bar
HRFG MANO 25	Stutzen Ø 15,9	100	1.0	0,2	0/25 bar
HRFGS MANO*	R 1/4"	---	2.5	0,1	0/12 bar

* Werkstoff: Kunststoff schwarz

Typ HRF MANO

Typ HRFS MANO

Wartungsprodukte ab Seite 1047

Typ HRFGS MANO

Typ HRFG MANO

Anschlussdetail Stutzen Ø 15,9

Schlauchtüllen für Lkw-Reifenfüllflasche

Werkstoffe: Tülle & Überwurfmutter: Zinklegierung verchromt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 20 bar

Vorteile: • Diese Schlauchtülle passt weitgehendst an alle Fahrzeuge mit Druckluftbremse, z.B. Lkw, Unimog, etc.

Typ	Gewinde	Schlauch Ø innen
ST LKW	M 16x1,5	6



Reifenfüllschläuche mit Flügelüberwurfmutter M 16x1,5 und Hebelstecker — 15 bar

Werkstoffe: Schlauch: EPDM mit Polyestereinlage
Prüfdruck: 25 bar
Hinweis: Dieser Schlauch ist Bestandteil der Ausstattung bei Nutzfahrzeugen ab 7,5 to.

Typ	Gesamt-länge mtr.
RFS 6	6
RFS 8	8
RFS 10	10
RFS 12	12
RFS 16	16

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.