

Gegenmutter (Whitworth-Rohrgewinde)

Hinweis: Ab Gewindegröße 1 1/2" werden die Muttern nach Wahl des Herstellers entweder mit 6-Kant oder 8-Kant ausgeführt.

Typ	SW	Typ	SW	Gewinde	Typ	SW	Typ	SW	Gewinde
MS vernickelt		Messing			V4A		Temperguss verzinkt		
GM 18 MSV	14	GM 18 MS	14	G 1/8"	GM 18 ES	19	GM 18 ST**	19	Rp 1/8"
GM 14 MSV	16	GM 14 MS	17	G 1/4"	GM 14 ES	22	GM 14 ST	22	Rp 1/4"
GM 38 MSV	19	GM 38 MS	22	G 3/8"	GM 38 ES	27	GM 38 ST	26	Rp 3/8"
GM 12 MSV	24	GM 12 MS	25	G 1/2"	GM 12 ES	32	GM 12 ST	33	Rp 1/2"
GM 34 MSV	30	GM 34 MS	32	G 3/4"	GM 34 ES	36	GM 34 ST	37	Rp 3/4"
GM 10 MSV	38	GM 10 MS	38	G 1"	GM 10 ES	46	GM 10 ST	47	Rp 1"
---	---	GM 114 MS	50	G 1 1/4"	GM 114 ES*	52	GM 114 ST	56	Rp 1 1/4"
---	---	GM 112 MS	60	G 1 1/2"	GM 112 ES*	58	GM 112 ST	61	Rp 1 1/2"
---	---	GM 20 MS	70	G 2"	GM 20 ES*	72	GM 20 ST	77	Rp 2"
---	---	---	---	G 2 1/2"	GM 212 ES*	90	GM 212 ST	97	Rp 2 1/2"
---	---	---	---	G 3"	GM 30 ES*	102	GM 30 ST	105	Rp 3"
---	---	---	---	G 4"	GM 40 ES*	128	---	---	Rp 4"

* Werkstoff: 1.4408, ** Werkstoff: Stahl verzinkt





Typ 310/P4

Sechskant-Gegenmutter (metrisches Gewinde)

Typ	SW	Typ	SW	Gewinde	Typ	SW	Gewinde
MS vernickelt		Messing			V4A		Stahl verzinkt
---	---	---	---	---	GM 4 ES	7	GM 4 ST
---	---	---	---	---	GM 6 ES	10	GM 6 ST
---	---	---	---	---	GM 8 ES	13	GM 8 ST
GM 101 MSV	13	---	---	---	GM 101 ES	17	GM 101 ST
---	---	---	---	---	GM 10125 ES	17	GM 10125 ST
---	---	---	---	---	---	---	GM 1015 ST
GM 12075 MSV	15	---	---	---	GM 12075 ES	14	---
GM 121 MSV	17	---	---	---	GM 121 ES	19	GM 121 ST
---	---	---	---	---	GM 12125 ES	19	GM 12125 ST
---	---	---	---	---	---	---	GM 12175 ST
---	---	---	---	---	GM 1615 ES	24	GM 1615 ST
---	---	---	---	---	---	---	GM 16 ST
GM 181 MSV	22	---	---	---	GM 181 ES	21	GM 181 ST
---	---	---	---	---	---	---	GM 1815 ST
GM 201 MSV	24	---	---	---	---	---	---
GM 2015 MSV	22	---	---	---	GM 2015 ES	30	GM 2015 ST
---	---	---	---	---	GM 2215 ES	32	GM 2215 ST
GM 2415 MSV	27	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	GM 242 ST
---	---	---	---	---	---	---	GM 2615 ST
---	---	---	---	---	GM 272 ES	41	GM 272 ST
GM 2815 MSV	36	GM 2815 MS	36	---	GM 2815 ES	36	---
---	---	---	---	---	GM 3015 ES	46	NM 3015 ST*
---	---	---	---	---	---	---	GM 302 ST
GM 342 MSV	41	GM 342 MS	41	---	GM 342 ES	41	---
---	---	---	---	---	GM 362 ES	55	GM 362 ST
---	---	---	---	---	NM 3815 ES*	---	NM 3815 ST*
---	---	---	---	---	GM 422 ES	50	GM 422 ST
---	---	---	---	---	NM 4515 ES*	55	NM 4515 ST*
---	---	---	---	---	---	---	GM 482 ST
---	---	---	---	---	GM 492 MS	55	---
---	---	---	---	---	---	---	GM 522 ST
---	---	---	---	---	GM 542 MS	60	---
---	---	---	---	---	GM 5515 ES	70	---
---	---	---	---	---	GM 602 ES	90	---

* Nutmutter nach DIN 1804, Werkstoff V2A



Lichtschranken
und Reflektoren
auf Seite 890



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.