

## Wanddosen mit Steckanschluss

PN 16

| Typ        |  | Gewinde | Steckschlauch<br>Ø außen | Abgänge          |
|------------|--|---------|--------------------------|------------------|
| Messing    |  |         |                          |                  |
| WD 1215 MS |  | G 1/2"  | 15                       | 1x oben, 1x vorn |
| WD 3422 MS |  | G 3/4"  | 22                       | 1x oben, 1x vorn |



## Wanddosen

PN 16

| Typ      | Typ      | Gewinde | Abgänge          |
|----------|----------|---------|------------------|
| Messing  | 1.4408   |         |                  |
| WD 38 MS | WD 38 ES | G 3/8"  | 1x oben, 1x vorn |
| WD 12 MS | WD 12 ES | G 1/2"  | 1x oben, 1x vorn |
| WD 34 MS | WD 34 ES | G 3/4"  | 1x oben, 1x vorn |



## Wanddosen Luftweiche, 5-fach

PN 16

| Typ          | Gewinde | Abgänge                    |
|--------------|---------|----------------------------|
| Messing      |         |                            |
| WD 12 LW3 MS | G 1/2"  | 1x oben, 1x unten, 3x vorn |



## Wanddosen Verteiler, 5-fach

PN 16

| Typ         | Gewinde | Abgänge                                 |
|-------------|---------|-----------------------------------------|
| Messing     |         |                                         |
| WD 12 VT MS | G 1/2"  | 1x oben, 1x unten, 2x seitlich, 1x vorn |



## Wanddosen/Luftweichen aus Kunststoff mit Messing Gewindeeinsätzen

PN 15

Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C

**Vorteile:** • Messingeneinsätze mit Planflächen erlauben Abdichtung durch Verkleben oder Dichtring und widerstehen auch größeren Querkraften

| Typ<br>mit 2 Abgängen                          | Typ<br>mit 3 Abgängen | Eingangs-<br>gewinde oben | Ausgangs-<br>gewinde vorne | Durchgangs-<br>gewinde unten |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Endverteilerdose ohne Durchgangsgewinde</b> |                       |                           |                            |                              |
| WD 12 LW 2 K                                   | WD 12 LW 3 K          | G 1/2"                    | G 1/2"                     | ---                          |
| WD 12 LW 2 K-34                                | WD 12 LW 3 K-34       | G 3/4"                    | G 1/2"                     | ---                          |
| <b>Durchgangsverteilerdose</b>                 |                       |                           |                            |                              |
| WD 12 LW 2 KD                                  | WD 12 LW 3 KD         | G 1/2"                    | G 1/2"                     | G 1/2"                       |
| WD 12 LW 2 KD-34                               | WD 12 LW 3 KD-34      | G 3/4"                    | G 1/2"                     | G 3/4"                       |



mit 2 Abgängen

mit 3 Abgängen

## Wanddosen/Luftweichen/Verteiler aus Kunststoff

PN 10

Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C

**Vorteile:** • Kann in handelsübliche Kabelkanäle eingebaut werden

| Typ        | Gewinde   | Gewinde unten, rechts und links<br>(durch Stopfen verschlossen) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kunststoff |           |                                                                 |
| WD 12 W K  | 2x G 1/2" | 3x G 1/2"                                                       |



Druckluft- und  
Wasserschläuche  
ab Seite 388



Kugelhähne  
ab Seite 492



Wartungseinheiten  
ab Seite 558



Bohrer: ab S. 986  
Dübel: ab S. 1144  
Schrauben: ab S. 1126

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

