


# Verteilerblöcke

2



3 Abgänge mit Außengewinde



3 Abgänge mit Innengewinde

## Verteilerrohre mit Außen- & Innengewinde

PN 10

Werkstoffe: Messing

Verwendung: Zur Montage von Entnahmestellen. Die Verteiler können beliebig verlängert werden, da diese über ein Innen- und ein Außengewinde verfügen.

| Typ                             | L   | Typ         | L   | Typ         | L   | Gewinde G1<br>Eingang (IG/AG) | Gewinde<br>Abgang | A  |
|---------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|-------------------|----|
| <b>2 Abgänge</b>                |     |             |     |             |     |                               |                   |    |
| <b>Abgänge mit Außengewinde</b> |     |             |     |             |     |                               |                   |    |
| VTA 342 MS                      | 110 | VTA 343 MS  | 160 | VTA 344 MS  | 210 | G 3/4"                        | G 1/2" (AG)       | 50 |
| VTA 102 MS                      | 113 | VTA 103 MS  | 163 | VTA 104 MS  | 213 | G 1"                          | G 1/2" (AG)       | 50 |
| VTA 1142 MS                     | 137 | VTA 1143 MS | 197 | VTA 1144 MS | 257 | G 1 1/4"                      | G 1/2" (AG)       | 60 |
| <b>Abgänge mit Innengewinde</b> |     |             |     |             |     |                               |                   |    |
| VTI 342 MS                      | 110 | VTI 343 MS  | 160 | VTI 344 MS  | 210 | G 3/4"                        | G 1/2" (IG)       | 50 |
| VTI 102 MS                      | 113 | VTI 103 MS  | 163 | VTI 104 MS  | 213 | G 1"                          | G 1/2" (IG)       | 50 |
| VTI 1142 MS                     | 137 | VTI 1143 MS | 197 | VTI 1144 MS | 257 | G 1 1/4"                      | G 1/2" (IG)       | 60 |

## Verteilerrohre mit Außen- & Innengewinde

PN 10


Werkstoffe: Messing vernickelt

Verwendung: Zur Montage von Entnahmestellen. Die Verteiler können beliebig verlängert werden, da diese über ein Innen- und ein Außengewinde verfügen.

| Typ                             | L  | Typ         | L   | Typ         | L   | Gewinde G1<br>Eingang (IG/AG) | Gewinde<br>Abgang | A  |
|---------------------------------|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------------|-------------------|----|
| <b>2 Abgänge</b>                |    |             |     |             |     |                               |                   |    |
| <b>Abgänge mit Außengewinde</b> |    |             |     |             |     |                               |                   |    |
| VTA 342 MSV                     | 87 | VTA 343 MSV | 125 | VTA 344 MSV | 163 | G 3/4"                        | G 1/2" (AG)       | 38 |
| VTA 102 MSV                     | 89 | VTA 103 MSV | 127 | VTA 104 MSV | 165 | G 1"                          | G 1/2" (AG)       | 38 |
| <b>Abgänge mit Innengewinde</b> |    |             |     |             |     |                               |                   |    |
| VTI 342 MSV                     | 87 | VTI 343 MSV | 125 | VTI 344 MSV | 163 | G 3/4"                        | G 1/2" (IG)       | 38 |
| VTI 102 MSV                     | 89 | VTI 103 MSV | 127 | VTI 104 MSV | 165 | G 1"                          | G 1/2" (IG)       | 38 |



4 Abgänge mit Außengewinde



4 Abgänge mit Innengewinde

## Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde, Blockform

PN 16

| Typ           | Typ      | Typ       | Typ      | Gewinde |
|---------------|----------|-----------|----------|---------|
| MS vernickelt | Messing  | Aluminium | 1.4571   |         |
| GL 50 MSV     | GL 50 MS | GL 50 A   | GL 50 ES | M 5     |
| GL 18 MSV     | GL 18 MS | GL 18 A   | ---      | G 1/8"  |
| GL 14 MSV     | GL 14 MS | GL 14 A   | ---      | G 1/4"  |
| GL 38 MSV     | GL 38 MS | GL 38 A   | ---      | G 3/8"  |
| GL 12 MSV     | GL 12 MS | GL 12 A   | ---      | G 1/2"  |



## T-Stücke (innen/außen/innen), Blockform

PN 16

| Typ           | Typ      | Typ       | Gewinde<br>außen | Gewinde<br>innen |
|---------------|----------|-----------|------------------|------------------|
| MS vernickelt | Messing  | Aluminium |                  |                  |
| FR 50 MSV     | FR 50 MS | FR 50 A   | M 5              | M 5              |
| FR 18 MSV     | FR 18 MS | FR 18 A   | G 1/8"           | G 1/8"           |
| FR 14 MSV     | FR 14 MS | FR 14 A   | G 1/4"           | G 1/4"           |
| FR 38 MSV     | FR 38 MS | FR 38 A   | G 3/8"           | G 3/8"           |
| ---           | ---      | FR 12 A   | G 1/2"           | G 1/2"           |



**LOCTITE**  
Flüssigdichtungen,  
Dichtringe & Bänder  
ab Seite 1010



Steckanschlüsse  
Ø 3 - 32 mm  
ab Seite 46



Gewindetüllen &  
Schlauchtüllen  
ab Seite 120



Messing Schneidring-  
verschraubungen  
ab Seite 142

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

