Verteiler & Wanddosen

Wanddosen Luftweichen mit Kupplungsdosen NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Messing, (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen zusätzlich Stahl, Aluminium), Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen: 0 - 12 bar)

2011 20 2011 2011 2011 (Dictional Discontinuo Disconti			
Тур	Тур	Eingangs-	
mit 2 Kupplungsdosen	mit 3 Kupplungsdosen	gewinde oben	
mit Standard-Kupplungsdosen			
WDKDG 12 LW2 NW7	WDKDG 12 LW3 NW7	G 1/2"	
WDKDG 34 LW2 NW7	WDKDG 34 LW3 NW7	G 3/4"	
mit Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen			
WDKDGSIP 12 LW2 NW7	WDKDGSIP 12 LW3 NW7	G 1/2"	
WDKDGSIP 34 LW2 NW7	WDKDGSIP 34 LW3 NW7	G 3/4"	





mit 3 Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen

EIN Multi-Link Verteilersystem

Beschreibung: Druckluftverteilsystem komplett montiert mit einzeln schwenkbaren Standardkupplungen NW 7,2. Im Lieferumfang ist ein optional montierbarer Gewindeausgang (G 1/2") zur Verkettung mehrerer Blöcke enthalten.

Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Zink, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Sicherheitskupplung max. +80°C)

Betriebsdruck: 0 - 16 bar

Medien: Druckluff			
	tatsächliche	Innen-	
Тур	Nennweite	Gewinde	Beschreibung
mit Sicherheitskupplung eSafe	als Abgang		
MLKDGSI 212	7,6	G 1/2"	2-fach Verteiler
MLKDGSI 312	7,6	G 1/2"	3-fach Verteiler
MLKDGSI 412	7,6	G 1/2"	4-fach Verteiler
MLKDGSI 512	7,6	G 1/2"	5-fach Verteiler
mit Innengewinde G1/2" als A	bgang		₹
MLIG 212		G 1/2"	2-fach Verteiler
MLIG 312		G 1/2"	3-fach Verteiler
MLIG 412		G 1/2"	4-fach Verteiler
MLIG 512		G 1/2"	5-fach Verteiler
Erweiterungssegmente			
MLKDGSI REP	7,6		Erweiterungssegment mit 1x Sicherheitskupplung
MLIG REP		G 1/2"	Erweiterungssegment mit G 1/2" IG





Typ MLIG REP	Typ MLKDGSI RE

Y-Verteiler für Gartenschlauch-Schnellkupplungen

Typ Eingang	
G 3/4" (IG)	Ausführung
GKY 34 MS	2x Gartenschlauch-
	Schnellkupplung,
	1x G 3/4"
	Innengewinde

	_
Ersatzdichtungen (NBR)	
GKOR	

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Typ Eingang		
Schnellkupplung	Ausführung	
GKY GK	3x Gartenschlauch-	
	Schnellkupplung	

40 mm	
Ersatzdichtungen (NBR) SGKOR	



Eingang Schnellkupplung

Y-Verteiler mit In	nenaewinde & Ku	ıpplunasstecker
--------------------	-----------------	-----------------

Тур	Тур	Gewinde
Messing	GARDENA	innen
WSY KSA 34 I	WSY KSA 34 IK	G 3/4" (IG)



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C





