

Druckluft-Drehdurchführungen

Gerade Drehdurchführungen

langsam

Verwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar
Medien: geölte Druckluft

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen
DREH 18 MSV	G 1/8"	G 1/8"
DREH 14 MSV	G 1/4"	G 1/4"
DREH 38 MSV	G 3/8"	G 3/8"



Winkel- und T-Drehverschraubungen finden Sie ab Seite 101.

Besonders preiswert!



360° schwenkbar

Schnell-Drehverschraubungen

bis 1500 min⁻¹

Verwendung: Als drehende Druckluftzuführung im Maschinenbau
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Drehzapfen: Stahl verzinkt, Kugellager: Stahl, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar
Medien: Druckluft, neutrale Gase

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	U _{max.} *
GFS 18	G 1/8"	G 1/8"	1500
GFS 14	G 1/4"	G 1/4"	1200
GFS 38	G 3/8"	G 3/8"	1000
GFS 12	G 1/2"	G 1/2"	1000

* Abhängig von Einsatzdauer



360° drehbar


Drehgelenke, schwenkbar

für Druckluftwerkzeuge

Anwendung: Für langsame Drehbewegungen, z.B. um das Verdrehen von Schläuchen zu vermeiden
Werkstoffe: Stahl vernickelt
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 15 bar
Medien: Druckluft

Typ	Gewinde außen	Gewinde innen	Kupplungsstecker
DG 1414 IA	R 1/4"	G 1/4"	---
DG 3838 IA	R 3/8"	G 3/8"	---
DG 14 KSNW7	G 1/4"	---	NW 7,2*

* Standard-Werkstattkupplung



360° & 90° schwenkbar



360° & 50° schwenkbar

Drehgelenke, schwenkbar

für Druckluftwerkzeuge

Anwendung: Für geringe Drehbewegungen, z.B. Anschluss an Druckluftwerkzeuge, speziell für hängende Druckluftwerkzeuge
Werkstoffe: Messing vernickelt/Kunststoff
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Betriebsdruck: 0 - 15 bar
Medien: Druckluft

Typ	Gewinde innen	Gewinde außen	Ausführung
Präzisionsausführung			
DREHGELENK 14	R 1/4" (kon)	R 1/4"	3-fach
DREHGELENK 38	R 3/8" (kon)	R 3/8"	2-fach
DREHGELENK 12	R 1/2" (kon)	R 1/2"	2-fach
Standardausführung			
DREHGELENK 14 B	Rp 1/4"	R 1/4"	2-fach



360° schwenkbar

Präzisionsausführung

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

Standardausführung

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar

360° schwenkbar



Steckanschlüsse
Ø 3 - 32 mm
ab Seite 46



Unverwechselbare
Kupplungen
ab Seite 298



Schmutzfänger
ab Seite 628



Absperrventile und
Absperrschieber
ab Seite 511

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de



261