

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahlausführung:

Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.

Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:

Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.

Mutter blank.


Hinweis:


Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.

Kugel gehärtet, blank.

Mutter brüniert.

Zeichnungen





Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	В	D2	D3	Н	L	E	SW	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
02005-308	F	Stahl	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-310	F	Stahl	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-312	F	Stahl	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-316	F	Stahl	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-320	F	Stahl	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90
02005-3081	F	Edelstahl	25	M8	5,8	11,6	36,6	14,5	13	8,5	8
02005-3101	F	Edelstahl	30	M10	8,6	15,7	45,7	19	17	12	8
02005-3121	F	Edelstahl	35	M12	8,6	15,7	50,7	19	17	12	15
02005-3161	F	Edelstahl	40	M16	10,5	20,7	60,7	27	24	16	25
02005-3201	F	Edelstahl	50	M20	20	27,3	77,3	33	30	25	90

© norelem www.norelem.com 1/2

02005_F Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2