

# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Automatenstahl.

#### Ausführung:


einsatzgehärtet und brüniert.


#### **Hinweis:**

Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen







## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D1	G	Н	E	SW	Anzieh- drehmoment max. Nm
02040-108	Α	8	13	M6	8	14,4	13	8,5
02040-1104	Α	10	13	M6	10	14,4	13	8,5
02040-1081	Α	10	17	M8	8	19,4	17	18
02040-1101	Α	10	17	M8	10	19,4	17	18
02040-1103	Α	12	19	M10	10	21,1	19	32
02040-1152	Α	12	19	M10	15	21,1	19	32
02040-110	Α	14	22	M12	10	25,2	22	60
02040-115	Α	14	22	M12	15	25,2	22	60
02040-1151	Α	19	30	M16	15	33	30	140
02040-1201	Α	19	30	M16	20	33	30	140

© norelem www.norelem.com

# 02040\_A Positionsfüße mit Außengewinde und Planfläche, Form A



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2