

03050-01 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen







Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus POM.

Feder Federstahl Kl. D.

Ausführung:

brüniert.

Hinweis:


Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.

Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.

Zeichnungshinweis:

1) Gewindestift eingeklebt

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н	L	T	T1	N	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Bestellnummer Montageschlüssel
03050-01-05	M5	2,4	2,3	18	2	0,8	0,8	1,5	6	20	03040-905
03050-01-06	M6	2,7	2,5	20	2,5	1	1	2	7	20	03040-906
03050-01-08	M8	3,5	3	22	3	1,4	1,2	2,5	9	35	03040-908
03050-01-10	M10	4	3	22	3,5	1,4	1,6	3	9	35	03040-910
03050-01-12	M12	6	4	28	5	2	2	4	12	55	03040-912

© norelem www.norelem.com

03050-01 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift aus POM abgeflacht, Stahl



Artikelübersicht

03050-01-16	M16	7.5	32	2.5	2.5	Anfang F1 ca. N 45	Ende F2 ca. N 100	Montageschlüssel 03040-916
						F1 ca. N	F2 ca. N	

© norelem www.norelem.com 2/2