

# Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



# **Beschreibung**

## Werkstoff:

Hülse Aluminium. Aufnahmescheibe Stahl. Feder aus Stahl.

## Ausführung:

Hülse blau verzinkt.

#### **Hinweis:**


Je nach Anwendungsfall kann der Druckbolzen selber gefertigt und in die Gewindebohrung der Aufnahmescheibe eingeschraubt werden.

Bei Ausnutzung von Hub (S) und der zugehörenden Länge (L1) ist der entsprechende Seitendruck (F) erreichbar.


Die Form B ist zusätzlich mit einer Abdichtung gegen das Eindringen von Spänen und Schmutz ausgestattet.

## Zeichnungen









# Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	L1	S	F
								ca. N
03332-32054	В	10	M4	10	12	4	1,6	20
03332-32056	В	10	M4	10	12	4	1,6	50
03332-32058	В	10	M4	10	12	4	1,6	100
03332-32064	В	10	M4	10	12	7,5	2	40
03332-32066	В	10	M4	10	12	7,5	2	75
03332-32068	В	10	M4	10	12	7,5	2	100
03332-32104	В	16	M6	16	18	11,5	3,2	100
03332-32106	В	16	M6	16	18	11,5	3,2	150
03332-32108	В	16	M6	16	18	11,5	3,2	200

© norelem www.norelem.com

# 03332\_B Federnde Seitendruckstücke ohne Druckbolzen, Form B, mit Abdichtung



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2