



# Werkstatt-Sicherheitskupplungen NW 7,2



**Kompatibel zu\*\***

Rectus 25, 26,  
1600, 1625  
TEMA 1600  
CEJN 320  
JWL 520, 530, 560  
Legris 25, 26  
Parker PE, PEF  
Prevost E ... 07  
Festo KD4/KS4/NPHS  
IMI-Norgren 238  
Aventics CP1-NW 7/7,8  
viele andere deutsche Fabrikate



**EMPFEHLUNG**

Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl verwenden!



**TIPP** Die Kupplung mit vollem Durchfluss

## Sicherheits-Schwenk-Kupplungs-dosen ISO 4414/EN 983

NW 7,2

Werkstoffe: Körper: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100 °C

Betriebsdruck: -0,95 bis 25 bar (ein-/auskuppelbar bis max. 15 bar)

Durchfluss\*: 1800 l/min

\* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

### Kuppeln



### Entkuppeln



## Sicherheits-Schwenk-Kupplungs-dosen mit Außengewinde

NW 7,2



| Typ            | tatsächliche Nennweite | Gewinde außen |
|----------------|------------------------|---------------|
| KDG 14 SCH NW7 | 8                      | G 1/4"        |
| KDG 38 SCH NW7 | 8                      | G 3/8"        |
| KDG 12 SCH NW7 | 8                      | G 1/2"        |



## Sicherheits-Schwenk-Kupplungs-dosen mit Innengewinde

NW 7,2

| Typ             | tatsächliche Nennweite | Gewinde innen |
|-----------------|------------------------|---------------|
| KDGI 14 SCH NW7 | 8                      | G 1/4"        |
| KDGI 38 SCH NW7 | 8                      | G 3/8"        |
| KDGI 12 SCH NW7 | 8                      | G 1/2"        |

## Kupplungsstecker aus gehärtetem Stahl für Sicherheitskupplungen NW 7,2



| Typ                 | Gewinde außen | Typ                 | Gewinde innen | Typ                  | Schlauch Ø innen | Typ               | Gewinde außen |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Außengewinde</b> |               | <b>Innengewinde</b> |               | <b>Schlauchtülle</b> |                  | <b>Drehgelenk</b> |               |
| KSG 18 NW7 ST       | G 1/8"        | KSGI 18 NW7 ST      | G 1/8"        | KSS 4 NW7 ST         | 4                | DG 14KS NW7       | R 1/4"        |
| KSG 14 NW7 ST       | R 1/4"        | KSGI 14 NW7 ST      | G 1/4"        | KSS 6 NW7 ST         | 6                | ---               | ---           |
| ---                 | ---           | ---                 | ---           | KSS 8 NW7 ST         | 8                | ---               | ---           |
| KSG 38 NW7 ST       | G 3/8"        | KSGI 38 NW7 ST      | G 3/8"        | KSS 9 NW7 ST         | 9                | ---               | ---           |
| ---                 | ---           | ---                 | ---           | KSS 10 NW7 ST        | 10               | ---               | ---           |
| KSG 12 NW7 ST       | G 1/2"        | KSGI 12 NW7 ST      | G 1/2"        | KSS 13 NW7 ST        | 13               | ---               | ---           |



Blaspistolen  
ab Seite 930



Handreifenfüller  
und Zubehör  
ab Seite 942




Hebezeuge und  
Zurrgurte  
ab Seite 1066



Kabel finden Sie  
auf Seite 1156



Gewindetüllen &  
Schlauchtüllen  
ab Seite 120



PVC-Gewebe-  
schläuche  
auf Seite 388



Kugelhähne  
ab Seite 492



Schlagschrauber  
ab Seite 946

\*\* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

