

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.


Hinweis:


Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.


Auf Anfrage:

Ersatz-Exzenterschrauben.


Zeichnungen








04444-16





Artikelübersicht

Bestellnummer	Passende Befestigungs- schraube			L2		B1	B2	H1	H2	H3		S1		SW	Langloch	Spannkraft kN	Anziehdreh- moment max. Nm
04444-08	M8	63,5	21	13,5	19	8,4	13,4	15,9	11,684 -0,013	6,6	6,3	1,2	5,3	7	geschlossen	8,9	28
04444-12	M12	95,1	42,7	12,7	28,5	13	19,8	15,9	12,192 -0,013	6,9	7,1	2	9,5	8	geschlossen	17,8	88
04444-16	M16	107	46,3	-	38	17	24,8	41	35,001 -0,013	21	8,3	2,5	12,7	12	offen	26,7	135

© norelem www.norelem.com

04444 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2