05547-10_NASB Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Zinkdruckguss.

Ausführung:

Schwarz pulverbeschichtet, hochglanzverchromt oder mattverchromt.

Hinweis:

Spannverschlüsse zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.


Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Wir empfehlen zum Befestigen der Komponenten Senkschrauben der Größe M3.


Das Druckgussgehäuse verbirgt alle Funktionsteile und ist somit im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.


Die maximale Belastbarkeit beträgt 1.200 N.


Lieferung mit Gegenhaken.


Zeichnungen











Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	L	В	Н	B1	D	D1	Е	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-10064	nicht abschließbar	schwarz	pulverbeschichtet	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-20064	nicht abschließbar	-	hochglanzverchromt	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-30064	nicht abschließbar	-	mattverchromt	64,8	26,5	18	19,7	3,2	3,2	12	12	30	6,5	3,5	15,5	6
05547-10-10076	nicht abschließbar	schwarz	pulverbeschichtet	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,5	8	4	16	6

© norelem www.norelem.com

05547-10_NASB Spannverschlüsse Anschraubbohrungen verdeckt, nicht abschließbar



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	L	В	Н	B1	D	D1	Е	E1	E2	H1	H2	L1	L2
05547-10-20076	nicht abschließbar	-	hochglanzverchromt	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,7	8	4	16	6
05547-10-30076	nicht abschließbar	-	mattverchromt	76	32	21	24	3,2	3,2	16	12	34,9	8	4	16	6

© norelem www.norelem.com 2/2