



Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Zylindergriff und Nabenabdeckung Thermoplast, schwarz.

Zylindergriffachse Stahl brüniert.

Gewindestift ISO 4027 Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz.

Ausführung:

Schwarz oder silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rund- und Planlauf des Radkranzes $\leq 0,4$ mm.

Montage:

Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder durch eine Zylinderschraube DIN 6912 und einer Vorlegscheibe 07375 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mittels eingeschraubtem Gewindestift ISO 4027.

Lieferumfang:

Aluminiumhandrad.

Nabenabdeckung.

Zylindergriff drehbar.

Gewindestift ISO 4027 (Ausführungen mit Querbohrung).

Zubehör:

07375 Vorlegscheiben.


07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

Zeichnungshinweis:

1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Form	Form-Typ	A	D1	D2	D3	D4	D5	H	L	L1	L2	L3
06276-11-125121	schwarz	E	mit Passbohrung	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
06276-11-125141	schwarz	E	mit Passbohrung	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
06276-11-160141	schwarz	E	mit Passbohrung	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
06276-11-160161	schwarz	E	mit Passbohrung	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
06276-11-125122	silber	E	mit Passbohrung	42	125	12	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
06276-11-125142	silber	E	mit Passbohrung	42	125	14	31	19,9	M6	17,6	90,5	18	54,5	36
06276-11-160142	silber	E	mit Passbohrung	55	160	14	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40
06276-11-160162	silber	E	mit Passbohrung	55	160	16	36	25,2	M8	19,4	116,5	20	76,5	40

