

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugerverstärkt. Weichkomponente aus SEBS.

Ausführung:

Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau.

Hinweis:

Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche.

Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.


Montage:

Von der Bedienseite.

Auf Anfrage:

Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	A	B	B1	D	L	L1	H	Tragkraft N
06913-515008	Standard	150	29	25,5	M8x25	178	118	53	500

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	A	B	B1	D	L	L1	H	Tragkraft N
06913-615008	Nassbereich	150	29	25,5	M8x25	178	118	53	500