Storz-Kupplungen (Feuerwehrkupplungen)

Storz-Übergangsstücke

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581 (Rost frei)	Storz-Größe	Knaggen-abstand 1	Knaggen-abstand 2
STK 51/31 A[1]	---	---	38/25-D	51	31
STK 66/31 A	STK 66/31 MS	STK 66/31 ES	52-C/25-D	66	31
STK 81/51 A	---	---	65/38	81	51
STK 81/66 A	STK 81/66 MS	STK 81/66 ES	65/52-C	81	66
STK 89/66 A[2]	STK 89/66 MS	STK 89/66 ES	75-B/52-C	89	66
STK 89/81 A	STK 89/81 MS	STK 89/81 ES	75-B/65	89	81
STK 105/89 A	---	---	90/75-B	105	89
STK 115/89 A	---	STK 115/89 ES	100/75-B	115	89
STK 115/105 A	---	---	100/90	115	105
STK 133/89 A[3]	STK 133/89 MS	STK 133/89 ES	110-A/75-B	133	89
STK 133/115 A	---	STK 133/115 ES	110-A/100	133	115

1) DIN 14341, 2) DIN 14342, 3) DIN 14343

Storz-Übergangsstücke auf Flansch PN 16

Typ Alu geschmiedet	Typ 1.4581/1.4571 (Rost frei)	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Flansch-anschluss
STKFL 31/25 A	STKFL 31/25 ES	25-D	31	DN 25/PN 16
STKFL 66/40 A*	---	52-C	66	DN 40/PN 16
STKFL 66/50 A	STKFL 66/50 ES	52-C	66	DN 50/PN 16
STKFL 81/65 A	STKFL 81/65 ES	65	81	DN 65/PN 16
STKFL 89/65 A	STKFL 89/65 ES	75-B	89	DN 65/PN 16
STKFL 89/80 A	STKFL 89/80 ES	75-B	89	DN 80/PN 16
STKFL 115/100 A	STKFL 115/100 ES	100	115	DN 100/PN 16
STKFL 133/100 A	STKFL 133/100 ES	110-A	133	DN 100/PN 16

* Flansch Stahl verzinkt

Blindkupplungen mit Kette

☞ **Optional:** abschließbar **-KEY**

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Typ 1.4581 (Rost frei)	Storz-Größe	Knaggen-abstand
STKV 31 A[1]	STKV 31 MS	STKV 31 ES	25-D	31
STKV 44 A	STKV 44 MS	STKV 44 ES	32	44
STKV 51 A	STKV 51 MS	STKV 51 ES	38	51
STKV 66 A*[2]	STKV 66 MS	STKV 66 ES	52-C	66
STKV 81 A	STKV 81 MS	STKV 81 ES	65	81
STKV 89 A*[3]	STKV 89 MS[4]	STKV 89 ES	75-B	89
STKV 105 A	---	---	90	105
STKV 115 A	STKV 115 MS	STKV 115 ES	100	115
STKV 133 A*[5]	STKV 133 MS	STKV 133 ES	110-A	133

* optional abschließbar -KEY, 1) DIN 14310, 2) DIN 14311, 3) DIN 14312, 4) DIN 86207, 5) DIN 14313

☞ **Bestellbeispiel:** STKV 66 A **

Standardtyp — **Kennzeichen der Optionen:** abschließbar . . . . . **-KEY**

Storz-Kupplungen mit drehbarem 50°-Schlauchanschluss

Typ Alu geschmiedet	Typ Messing	Storz-Größe	Knaggen-abstand	Schlauch Ø innen
STKS50 66/19 A	---	52-C	66	19
STKS50 66/25 A	STKS50 66/25 MS	52-C	66	25

Anwendungsbeispiel

Sicherungsschelle für Storz-Kupplungen

Lieferumfang: Schelle (gelb) ohne Kupplungen

Vorteile: • Verhindert zuverlässig das ungewollte Lösen von Storz-Kupplungen ohne Verriegelung

Typ	Verwendung	für Storz-Größe	für Knaggenabstand
STKVER C		52-C	66
STKVER B		75-B	89
STKVER A		110-A	133
STKVER B/C*	für Übergangsstücke 75-B/52-C	52-C	66
STKVER A/B*	für Übergangsstücke 110-A/75-B	75-B	89

* sichert Übergangsstück in Verbindung mit jeweils kleinerer Storzkupplung

Power Schellen „Band-It" Extrem hohe Spannkraft ab Seite 422

Durchflussmesser und Wächter ab Seite 692

Messer auf Seite 1077

Arbeitshandschuhe auf Seite 1070

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.