

Artikelbeschreibung/Produktabbildunger



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl A2.

Ausführung:


Stahl verzinkt.


Edelstahl blank.

Hinweis:

Federstecker dienen der Sicherung von Bolzen und Achsen. Sie sind einfach montierbar und wiederverwendbar. Die Enden sind gratfrei geschnitten.

Zeichnungen





Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material	D1	D2	D3	D4=für	L1	L2
		Grundkörper				Bolzen Ø		
07337-11200	E	Stahl	2	10	2,5	9-14	50	25
07337-11300	E	Stahl	3	18	3,5	10-16	60	28
07337-11400	E	Stahl	4	20	4,5	16-20	60	30
07337-11500	E	Stahl	5	24	6	20-28	85	40
07337-11600	E	Stahl	6	30	7	28-40	105	50
07337-11700	E	Stahl	7	30	8	28-45	105	50
07337-21200	E	Edelstahl A2	2	10	2,5	7-8	40	25
07337-21250	E	Edelstahl A2	2,5	11	3	10-16	46	24
07337-21300	E	Edelstahl A2	3	16	3,5	16-18	60	34
07337-21400	E	Edelstahl A2	4	19	4,5	18-20	64	36
07337-21500	E	Edelstahl A2	5	26	6	20-28	82	45
07337-21600	E	Edelstahl A2	6	30	7	28-40	110	60