

Stellungnahme

In Ausübung unserer Händlerpflicht bestätigen wir, die Firma

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1
34123 Kassel

dass die katalogmäßig geführten Schläuche

- Typ: FIRE .. KTW
- Beschreibung: Trinkwasser-Flachschlauch blau
sowie
Trinkwasser-Flachschlauch blau mit Storzkupplung
- Kennzeichnung: AQUADUR

für den zeitlich befristeten Transport von Trinkwasser geeignet sind und den Vorgaben der KTW Kategorie „A“ (Kaltwasser bis max. +23°C) [KTW-BWGL] sowie der DVGW-W270 entsprechen.

- Schlauch: Prüfzeugnis gem. DVGW Arbeitsblatt W270
(Rohre DN <80 mm im Temperaturbereich 23°C)
Prüfzeugnis gem. KTW-BWGL
(5.6.3, Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit hinsichtlich eines mikrobiellen Bewuchses gem. DIN EN 16421:2015-05m, Verfahren 2 (W270))
- Silikon-Dichtung
der Storz-Kupplung: Prüfzeugnis gem. DVGW Arbeitsblatt W 270
(Rohre DN <80 mm im Temperaturbereich 23°C)

Belegt wurde die Einsetzbarkeit durch den Hersteller über entsprechende Prüfzeugnisse. Diese Stellungnahme basiert auf den vorliegenden Informationen unseres Herstellers sowie unserem aktuellen Kenntnisstand und gilt bei Verwendung der o.g. Schläuche wie spezifiziert. Im Falle von abweichenden Applikationsbedingungen obliegt die Konformitäts- und Eignungsprüfung dem Verwender.

Kassel, 08.07.2022

i. H. 

i.A. Holger Bürger
Abteilung Qualitätssicherung
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH



Statement

To comply with our duties as distributor we, the company

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Str. 1
34123 Kassel

declares that the cataloged hoses

- Type: FIRE .. KTW
- Description: Drinking water flat hoses blue
as well as
Drinking water flat hoses blue with storz coupling
- Marking: AQUADUR

are suitable for the temporary transport of drinking water and meet the specifications of the KTW Category "A" (cold water up to max. +23°C) [KTW-BWGL] and DVGW-W270.

- Hose: Test certificate in accordance with DVGW worksheet W270
(Pipes DN <80 mm in temperature range 23°C)
Test certificate according to KTW-BWGL
(5.6.3, proof of hygienic safety with regard to microbial growth according to DIN EN 16421:2015-05m, method 2 (W270))
- Silicone seal of storz coupling: Test certificate in accordance with DVGW worksheet W 270
(Pipes DN <80 mm in temperature range 23°C)

This statement is based on the current information from our manufacturer and our current state of knowledge and has been proven by the manufacturer with a corresponding test certificate. It applies as stated when the above-mentioned hoses are used as intended. In the case of deviating conditions of use, the conformity and suitability test is the responsibility of the user.

Kassel, 2022-07-08



Holger Bürger
Quality Assurance
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH

