

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Winkel Zinkdruckguss. Schrauben und Nutensteine Stahl. Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Winkel alufarbig lackiert. Schrauben und Nutensteine verzinkt. Abdeckkappe schwarz.

Hinweis:


Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar. Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.


© norelem www.norelem.com




Zeichnungen


30x30 / 40x40









40x80







Artikelübersicht

Bestellnummer	Тур	Nutbreite	Ausführung	А	A1	A2	A3	A4	A5	В	D	Н	H1	L	N T
40000								00	07						
10250-063030		6	30 x 30	22,5	11	-	-	23	27	28	6,5	28	32	28	6 4
10250-084040	I	8	40 x 40	34	24	-	-	32,5	39	40	9	39	46	39	8 6
10250-088080	I	8	40 x 80	65,5	21,5	36	21,5	54,5	58,5	38	9	76	78	76	8 7

10250 Winkelsätze Typ I



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3