



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf paarweise.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position.

Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen.

Für Horizontalmontage nicht geeignet.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Vorteile:

Rastung in geschlossener Position
Geringe Schienenhöhe
Leichter Lauf

Zeichnungshinweis:

- 1) Montageloch bei 21334-10-0300 nicht vorhanden
- 2) Montageloch bei 21334-10-0400 vorhanden
- 3) Montageloch bei 21334-10-0400 nicht vorhanden
- 4) Montageloch bei 21334-10-0150 nicht vorhanden

Technical drawing of a cable bracket assembly, showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall length: L
- Bracket length: $A5$
- Bracket width: $A1, A2, A3, A4$
- Cable diameter: 4.6×7.9
- Bracket height: H
- Bracket width: B
- Weight: $\leq 45 \text{ kg}$

Components:

- Cable: $21334-10-0150$
- Bracket: $21334-10-0150$

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-10-0150	Montage seitlich	Standard	12	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0200	Montage seitlich	Standard	16	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0250	Montage seitlich	Standard	25	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0300	Montage seitlich	Standard	32	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0350	Montage seitlich	Standard	35	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0400	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0450	Montage seitlich	Standard	45	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0500	Montage seitlich	Standard	35	1 Stück = 1 Paar
21334-10-0550	Montage seitlich	Standard	30	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	Hub S	L
21334-10-0150	26	78	-	-	-	-	12,7	26,3	147,5	150
21334-10-0200	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	209	200
21334-10-0250	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	259	250
21334-10-0300	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	308	300
21334-10-0350	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	357	350
21334-10-0400	26	128	224	320	-	-	12,7	26,3	406	400
21334-10-0450	26	128	224	352	-	-	12,7	26,3	456	450
21334-10-0500	26	128	224	352	416	-	12,7	26,3	505	500
21334-10-0550	26	128	224	352	448	489	12,7	26,3	554	550