

Rastung in geöffneter und geschlossener Position
Frontschnelltrennung
Für Flachmontage geeignet

21334-60 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg



Artikelübersicht

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21334-60-0305	Montage seitlich	Standard	68	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0356	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0406	Montage seitlich	Standard	67	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0457	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0508	Montage seitlich	Standard	66	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0559	Montage seitlich	Standard	64	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0610	Montage seitlich	Standard	61	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0660	Montage seitlich	Standard	58	1 Stück = 1 Paar
21334-60-0711	Montage seitlich	Standard	55	1 Stück = 1 Paar

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B	H	Hub S	L
21334-60-0305	16	-	-	-	209,5	234,9	260,3	-	-	200,1	212,8	225,5	12,7	50,8	330	305
21334-60-0356	16	123,8	-	-	260,3	285,7	311,1	-	-	250,9	263,6	276,6	12,7	50,8	381	356
21334-60-0406	16	123,8	-	-	311,1	336,5	361,9	-	-	301,7	314,4	327,1	12,7	50,8	432	406
21334-60-0457	16	123,8	177,8	314,4	361,9	387,3	412,7	143	279,4	352,5	365,2	377,9	12,7	50,8	483	457
21334-60-0508	16	123,8	203,2	365,2	412,7	438,1	463,5	168,4	330,2	403,3	416	428,7	12,7	50,8	533	508
21334-60-0559	16	123,8	228,6	416	463,5	488,9	514,3	193,8	381	454,1	466,8	479,5	12,7	50,8	584	559
21334-60-0610	16	123,8	254	466,8	514,3	539,7	565,1	219,2	431,8	504,9	517,6	530,3	12,7	50,8	635	610
21334-60-0660	16	123,8	279,4	517,6	565,1	590,5	615,9	244,6	482,6	555,7	568,4	581,1	12,7	50,8	686	660
21334-60-0711	16	123,8	304,8	568,4	641,3	641,3	666,7	270	533,4	606,5	619,2	631,9	12,7	50,8	737	711