



Beschreibung

Werkstoff:

Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl.
Kugeln Stahl.

Ausführung:

Schienen verzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.

Bestellhinweis:

Verkauf einzeln.

Hinweis:

Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.

Bei horizontaler Montage ist der Wert um 70% geringer.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 4,8 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen.

Die Teleskopschienen können nicht als Paar bestellt werden.
Sollte eine einseitige Verriegelung gewünscht sein, ist eine Kombination mit 21335-25 möglich.

Temperaturbereich:

-20 °C bis +70 °C.

Vorteile:

Für Flachmontage geeignet
Für schwerlast Anwendungen
Leichter Lauf

Zubehör:

Teleskopschienen Stahl 21335-25.

Beachten:

Die maximale Belastbarkeit ist auf ein Teleskopschienen-Paar bezogen.

Zeichnungshinweis:

- 1) Montageloch bei 21335-30-1524 vorhanden
- 2) Ausschnitt für Schlossschraube

Bestellnummer	Montage	Produkttyp	Tragkraft pro Paar kg	Verpackungsart
21335-30-0254	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0305	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0356	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0406	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0457	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0508	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0559	Montage seitlich	Standard	272	einzeln verpackt
21335-30-0610	Montage seitlich	Standard	267	einzeln verpackt
21335-30-0660	Montage seitlich	Standard	264	einzeln verpackt
21335-30-0711	Montage seitlich	Standard	261	einzeln verpackt
21335-30-0762	Montage seitlich	Standard	258	einzeln verpackt
21335-30-0813	Montage seitlich	Standard	256	einzeln verpackt
21335-30-0864	Montage seitlich	Standard	253	einzeln verpackt
21335-30-0914	Montage seitlich	Standard	248	einzeln verpackt
21335-30-1016	Montage seitlich	Standard	237	einzeln verpackt
21335-30-1067	Montage seitlich	Standard	228	einzeln verpackt
21335-30-1118	Montage seitlich	Standard	218	einzeln verpackt
21335-30-1220	Montage seitlich	Standard	204	einzeln verpackt
21335-30-1372	Montage seitlich	Standard	196	einzeln verpackt
21335-30-1524	Montage seitlich	Standard	182	einzeln verpackt

2/3

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	B	H	Hub S	L
21335-30-0762	12,7	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	127	190,5	368,3	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	674,6	19,1	76,2	762	762
21335-30-0813	12,7	235	393,7	552,5	711,2	768,4	787,4	127	190,5	368,3	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	725,4	19,1	76,2	812,8	812,8
21335-30-0864	12,7	235	419,1	603,3	762	819,2	838,2	127	190,5	368,3	469,9	-	652,5	712,7	738,1	757,2	776,2	19,1	76,2	863,6	863,6
21335-30-0914	12,7	235	444,5	654,1	812,8	870	889	127	190,5	368,3	520,7	-	703,3	763,5	788,9	808	827	19,1	76,2	914,4	914,4
21335-30-1016	12,7	235	546,1	755,7	914,4	971,6	990,6	127	190,5	368,3	520,7	-	804,9	865,1	890,5	909,6	928,6	19,1	76,2	1016	1016
21335-30-1067	12,7	235	546,1	806,5	965,2	1022,4	1041,4	127	190,5	368,3	520,7	-	855,7	915,9	941,3	960,4	979,4	19,1	76,2	1066,8	1066,8
21335-30-1118	12,7	235	546,1	857,3	1016	1073,2	1092,2	127	190,5	368,3	520,7	-	906,5	966,7	992,1	1011,2	1030,2	19,1	76,2	1117,6	1117,6
21335-30-1220	12,7	235	596,9	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	1131,8	19,1	76,2	1219,2	1219,2
21335-30-1372	12,7	235	596,9	958,9	1270	1327,2	1346,2	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1160,5	1220,8	1246,2	1265,2	1284,2	19,1	76,2	1371,6	1371,6
21335-30-1524	12,7	235	596,9	958,9	1422,4	1479,6	1498,6	127	190,5	368,3	520,7	825,5	1312,9	1373,1	1398,5	1417,6	1436,6	19,1	76,2	1524	1524