

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


phosphatiert.


Hinweis:

Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.

Zeichnungen





Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Form	Material	Zähnezahl	D	D1	D2	D3	D4	В	L
			Grundkörper								
22004-051512	15	Α	Stahl	12	19,1	13	6	17,96	23	20,5	26
22004-051514	15	Α	Stahl	14	22,28	14	6	21,14	25	20,5	26
22004-051515	15	Α	Stahl	15	23,87	16	6	22,73	28	20,5	26
22004-051516	15	Α	Stahl	16	25,47	16,5	6	24,32	28	20,5	26
22004-051518	15	Α	Stahl	18	28,65	20	6	27,51	32	20,5	26
22004-051520	15	Α	Stahl	20	31,83	23	6	30,69	36	20,5	26
22004-051521	15	Α	Stahl	21	33,42	24	6	32,28	38	20,5	26
22004-051522	15	Α	Stahl	22	35,01	25,5	6	33,87	39	20,5	26
22004-051524	15	Α	Stahl	24	38,19	27	6	37,06	42	20,5	28
22004-051526	15	Α	Stahl	26	41,38	30	6	40,24	46	20,5	28
22004-051528	15	Α	Stahl	28	44,56	30,5	6	43,42	50	20,5	28
22004-051530	15	Α	Stahl	30	47,75	35	8	46,61	51	20,5	28
22004-051532	15	Α	Stahl	32	50,93	38	8	49,79	55	20,5	28
22004-051536	15	Α	Stahl	36	57,3	38	8	56,16	62	20,5	28
22004-051540	15	Α	Stahl	40	63,66	38	8	62,52	71	20,5	28

© norelem www.norelem.com

22004_15mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm



Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Form	Material Grundkörper	Zähnezahl	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	В	L
22004-051544	15	G	Aluminium	44	70,03	38	8	68,89	-	20,5	30
22004-051548	15	G	Aluminium	48	76,39	45	8	75,25	-	20,5	30
22004-051560	15	G	Aluminium	60	95,49	50	8	94,35	-	20,5	30
22004-051572	15	G	Aluminium	72	114,59	50	8	113,45	-	20,5	30

© norelem www.norelem.com 2/2