

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


phosphatiert.


Hinweis:

Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnriemenscheiben besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Zahnriemenscheiben geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Die Zahnriemenscheiben können stirnseitig mit Vertiefungen versehen sein.

Zeichnungen





Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Form	Material	Zähnezahl	D	D1	D2	D3	D4	В	L
			Grundkörper								
22004-052512	25	Α	Stahl	12	19,1	13	6	17,96	23	30	36
22004-052514	25	Α	Stahl	14	22,28	14	6	21,14	25	30	36
22004-052515	25	Α	Stahl	15	23,87	16	6	22,73	28	30	36
22004-052516	25	Α	Stahl	16	25,47	16,5	6	24,32	28	30	36
22004-052518	25	Α	Stahl	18	28,65	20	6	27,51	32	30	36
22004-052520	25	Α	Stahl	20	31,83	23	6	30,69	36	30	36
22004-052521	25	Α	Stahl	21	33,42	24	6	32,28	38	30	38
22004-052522	25	Α	Stahl	22	35,01	25,5	6	33,87	39	30	38
22004-052524	25	Α	Stahl	24	38,19	27	6	37,06	42	30	38
22004-052526	25	Α	Stahl	26	41,38	30	6	40,24	46	30	38
22004-052528	25	Α	Stahl	28	44,56	30,5	6	43,42	50	30	38
22004-052530	25	Α	Stahl	30	47,75	35	8	46,61	51	30	38
22004-052532	25	Α	Stahl	32	50,93	38	8	49,79	55	30	38
22004-052536	25	Α	Stahl	36	57,3	38	8	56,16	62	30	38
22004-052540	25	Α	Stahl	40	63,66	38	8	62,52	71	30	38

© norelem www.norelem.com

22004_25mm Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm



Artikelübersicht

Bestellnummer	Riemenbreite	Form	Material Grundkörper	Zähnezahl	D	D1 max.	D2 max.	D3	D4 max.	В	L
22004-052544	25	G	Aluminium	44	70,03	38	8	68,89	-	30	40
22004-052548	25	G	Aluminium	48	76,39	45	8	75,25	-	30	40
22004-052560	25	G	Aluminium	60	95,49	50	8	94,35	-	30	40
22004-052572	25	G	Aluminium	72	114,59	50	8	113,45	-	30	40

© norelem www.norelem.com 2/2