
22400-20_B Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.


Hinweis:


Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D2 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Stirnzahnräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.

Zeichnungshinweis:

Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe

Zeichnunger





Artikelübersich

	Bestellnummer	Form	Form-Typ	Modul	Zähnezahl		D	D1	D2
ĺ	22400-20-1230300050	В	ohne Nabe	3	50	30	156	150	20
Ì	22400-20-1230300060	В	ohne Nabe	3	60	30	186	180	20

© norelem www.norelem.com 1/