


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahl oder Edelstahl A2.


Ausführung:

Stahl verzinkt. Edelstahl blank.

Hinweis:

Die C-Profile dienen zum Fixieren an die Unterkonstruktion der Anlage und schützen die Gleitschienen gegen Querkräfte und Torsion. Die Gleitschienen können einfach in die C-Profile eingeschoben werden. Dadurch, dass sich die Gleitschienen lose in dem C-Profil befinden, können sie sich bei Temperaturschwankungen frei ausdehnen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	A	B2	H2	L	S
22282-10-01X2000	C1	Stahl	17,5	24	5,2	2000	1
22282-10-03X2000	C3	Stahl	10	20	10	2000	1,5
22282-10-05X2000	C5	Stahl	14	28	12	2000	2
22282-10-09X2000	C9	Stahl	22	38	18	2000	2,5
22282-10-12X2000	C12	Stahl	36	60	20	2000	2,5
22282-10-101X2000	C1	Edelstahl	17,5	24	5,2	2000	1
22282-10-103X2000	C3	Edelstahl	10	20	10	2000	1,5
22282-10-105X2000	C5	Edelstahl	14	28	12	2000	2
22282-10-109X2000	C9	Edelstahl	22	38	18	2000	2,5
22282-10-112X2000	C12	Edelstahl	36	60	20	2000	2,5