

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
 Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
 Flachdichtung Gummi (NBR), 70 Shore.

Ausführung:

Gehäuse schwarz.
 Deckel rot.
 Filterfeinheit 40 µm.



Temperaturbereich:

Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.

Zeichnungshinweis:

- 1) Flachdichtung
- 2) Deckel
- 3) Luftfilter

Zeichnungen

**Spritzschutz**

Bei einem im Ölbad laufenden Getriebe besteht die Gefahr, dass aufspritzendes Öl durch die Entlüftungsschraube austritt. Um dies zu verhindern, wurde diese mit einer Schikane (Spritzschutz) versehen. Durch die sich verjüngende Bohrung gelangt nur noch ein Teil eines Spritzstrahls. Dieser wird am Deckelboden so umgeleitet, dass ohne wesentliche Behinderung des Entlüftungsvorgangs das Öl zurückgeführt wird.

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	L1
28036-30014	30	G1/4	21	10
28036-30038	30	G3/8	21	10
28036-30012	30	G1/2	21	10