


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





# Mindestbiegeradius:



# **Beschreibung**

## Werkstoff:

PVC.

## Ausführung:

schwarz.

#### **Hinweis:**

Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.


## Montage:


Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.

## **Auf Anfrage:**

Weitere Längen.

Zeichnungen





# 96520\_B Kantenschutzprofile mit integriertem Stahlklemmband, Form B



# Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	L	Klemmbereich	Mindestbiegeradius	В	Н
96520-114X2000	В	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X5000	В	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X10000	В	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X20000	В	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
96520-114X50000	В	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5

© norelem www.norelem.com 2/2