

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

PVC.

Ausführung:

schwarz.

Hinweis:

Die Kantenschutzprofile sind zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blechkanten vorgesehen, sodass keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte notwendig sind.


Montage:

Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzprofil selbstständig, auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.


Auf Anfrage:

Weitere Längen.

Mindestbiegeradius:



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	L	Klemmbereich mm	Mindestbiegeradius mm	B	H
96520-217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
96520-217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8