

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Allgemeines:

Das Molybdändisulfid-Schmierfett UNIMOLY GL 82 ist ein Schmierfett mit MoS₂ für verbessertes Notlaufverhalten.

Anwendung:

Bewährt für Wälz- und Gleitlager, Gleitschienen und Führungen, Exzenter und Kurvenscheiben, Bolzen, Gelenke, Scharniere, Gelenkwellen, Zahnstangen, Gewindespindeln im gesamten Maschinen- und Anlagenbau.

Bewährt als Radlagerfett sowie als Vielzweckfett für Achsschenkelbolzen, Spurstangengelenke, Kardangelenke und Vielkeilwellen.

Vorteile:

Enthält Molybdändisulfid (MoS₂) für verbesserten Verschleißschutz bei Grenzschmierung; wasserbeständig und korrosionsschützend.

Angelehnt an die Forderungen der Automobilhersteller.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Gebinde	Gebrauchstemperatur	NLGI-Klasse	Drehzahlkennwert n x dm
97907-0400	400 g Patrone	-20 °C bis 130 °C	2	5X100000
97907-1000	1 kg Dose	-20 °C bis 130 °C	2	5X100000