03031 inch Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.

Kugel aus Stahl.

Feder Federstahl Kl. D.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.


Hinweis:


Bei den Zollartikeln sind die Formen D und S in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnunger





 $a = 60^{\circ}$, $F' = 1,732 \times F$ $a = 90^{\circ}$, F' = F $a = 120^{\circ}$, $F' = 0,577 \times F$

Artikelübersicht

Bestellnummer		D1					Federkraft	Federkraft	Einschraub-	Ausschraubdrehmoment
								Ende		ca. Nm
								F2 ca. N	ca. Nm	
03031-AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03031-A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03031-A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	15	30	1,1	0,38
03031-A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	20	40	1,3	0,6
03031-A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	30	55	2	1,3
03031-A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	65	125	3,9	3

© norelem www.norelem.com 1/