03036 inch Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.

Kugel 1.4034.

Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.


Ausführung:

blank. Kugel gehärtet.


Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen







 $a = 60^{\circ}, F' = 1,732 x F$ $a = 90^{\circ}, F' = F$ $a = 120^{\circ}, F' = 0,577 x F$

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	Н	L	L1	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03036-AJ	1/4-28	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03036-A2	1/4-20	3,5	1	15	7	1/8	9	13	0,44	0,21
03036-A3	5/16-18	5	1,5	18	8	5/32	15	30	1,1	0,38
03036-A4	3/8-16	6	2	23	9	3/16	20	35	1,3	0,6
03036-A5	1/2-13	8	2,5	26	10	7/32	30	55	2	1,3
03036-A6	5/8-11	10	3,5	33	14	5/16	65	125	3,9	3

© norelem www.norelem.com