

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:


Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zeichnungen

Form C
mit Rastnut
ohne Kontermutter



Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl kurze Ausführung	Bestellnummer Edelstahl kurze Ausführung	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-7004AK	03089-17004AK	C	4	5/16-24	18	29,5	6	6	4	10	1	6	12
03089-7105AL	03089-17105AL	C	5	3/8-24	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-7206A5	03089-17206A5	C	6	1/2-13	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-7308A6	03089-17308A6	C	8	5/8-11	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-7410A7	03089-17410A7	C	10	3/4-10	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32

