

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Griffhebel Stahl 1.0401.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.

### Ausführung:

Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.

#### **Hinweis:**


Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).

### Zeichnungshinweis:

1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

## Zeichnungen



# Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	В	B1	Н	H1	А	A1	L	Hub	Spannkraft	Handkraft
													FH
												kN	N
04233-15022A1X20	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A1X30	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A1X40	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-15022A1X50	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-15022A2X20	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04233-15022A2X30	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04233-15022A2X40	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04233-25022A3X25	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-15022A2X50	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04233-25022A3X30	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350

© norelem www.norelem.com

# 04233 inch Exzenterhebel einstellbar Stahl mit Außengewinde, inch



# Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	D2	В	B1	Н	H1	А	A1	L	Hub S	Spannkraft F	Handkraft FH
04233-25022A3X40	5/16-18	27.1	11	33.2	24	18	28.5	96	108	40	1,5	kN 8	350
04233-25022A3X50	5/16-18	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
04233-25022A4X25	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
04233-25022A4X30	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
04233-25022A4X40	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
04233-25022A4X50	3/8-16	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350

© norelem www.norelem.com 2/2