

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Werkstoff:

Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid.

Durchgangsbuchse Stahl.

Ausführung:

Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035).

Durchgangsbuchse brüniert.


Hinweis:


Die Toleranz H7 für die Bohrung D2 in der Zeichnung gilt nur für metrische Handräder. Bei Zollhandrädern ist die Toleranz H10.

Auf Anfrage:

Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen.

Zeichnungen





Bestellnummer	D1	D2	D3		H2	L1	L3
06255-0080XCN	80	0,312	24,5	20	16	20	34
06255-0100XCO	99	0,375	28	25,5	20	24	42
06255-0100XCQ	99	0,625	28	25,5	20	24	42
06255-0130XCN	129	0,312	32	30	21	24	50
06255-0130XC0	129	0,375	32	30	21	24	50
06255-0160XCO	159	0,375	40	33	22	32	57
06255-0160XCP	159	0,5	40	33	22	32	57
06255-0160XCQ	159	0,625	40	33	22	32	57
06255-0200XCO	198	0,375	51	31	17,5	32	60
06255-0200XCQ	198	0,625	51	31	17,5	32	60
06255-0250XCQ	252	0,625	55,5	39,5	24	36	71

© norelem www.norelem.com

06255 inch 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 2/2