Sortimente für die Werkstatt

Schmiernippel-Sortimente

DIN 71412 / DIN 3404

Info: Schmiernippel finden Sie auf Seite 1052 - 1054

Тур	Inhalt	Ausführung	
SN SORTI 80	80 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3	
SN SORTI 170	170 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3,	
		Flachschmiernippel (DIN 3404): SNM1	
SN SORTI 350	350 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3,	
		Flachschmiernippel (DIN 3404): SNM1 - SNM22	



Flach-

Sicherungsring-Sortimente

DIN 471 / DIN 472

Info:	Sicherungsringe	finden Sie	auf Seite	1143
-------	-----------------	------------	-----------	------

Ту	γp	Inhalt	Abmessungen
SI	RI SORTI A 330	330 Stück	Sicherungsringe für Wellen (11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 51 mm)
SI	RI SORTI I 330	330 Stück	Sicherungsringe für Bohrungen (11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 48 - 49 - 51 mm)
SI	RI SORTI IA 330	330 Stück	Sicherungsringe für Wellen & Bohrungen (12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 48 - 51 mm)



für Bohrungen (DIN 472)

Federstecker-Sortimente

ähnlich DIN 11024

(A)	Info:	Federstecker	finden	Sie auf	Seite	1142

1	Тур	Inhalt
	FEDERSTECK SORTI	356 Federstecker (2 - 2 5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm)



Schlauchschellen-Sortimente

Bandbreite 9 mm

pinfo: Spannbackenschellen und Schneckengewindeschellen finden Sie auf Seite 416 und 417

Typ Stahl	
verzinkt (W1)	Inhalt
SS SORTI 205	205 Stück Spannbackenschellen 6 -13 mm,
	Schneckengewindeschellen 10 - 50 mm




Edelstahl-Schlauchschellen-Sortimente

Bandbreite 9 mm

P Info: Schneckengewindeschellen finden Sie auf Seite 417

inc. Semidekengewindesenen inden sie dar sene 117		
Typ NORMA		
1.4301* (W4)	Inhalt	
SS SORTI 105 ES	105 Stück Schneckengewindeschellen 8 - 50 mm	





Тур	Inhalt
FEDERZ SORTI 77	77 Stück Zugfedern, Länge 35 - 150 mm, Ø 5 - 19 mm
FEDERZ SORTI 147	147 Stück Zugfedern, Länge 35 - 150 mm, Ø 5 - 19 mm



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angeg





