

INCH Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.

Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert.

Ausführung:

Radkranz gedreht und poliert.

Auf Anfrage:

Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.

Artikelübersicht

Bestellnummer	D1	D2	D3	L1	L3	Anzahl der Speichen	feststehender Ballengriff DIN 39 Form E
06273-2080XCN	80	0,312	25	16	29	3	ø16 x M6 x 50
06273-2080XCO	80	0,375	25	16	29	3	ø16 x M6 x 50
06273-2100XCO	100	0,375	29	17	33	3	ø16 x M6 x 50
06273-2100XCP	100	0,5	29	17	33	3	ø16 x M6 x 50
06273-2125XCO	125	0,375	31	18	36	3	ø20 x M8 x 64
06273-2125XCP	125	0,5	31	18	36	3	ø20 x M8 x 64
06273-2140XCP	140	0,5	36	19	39	3	ø20 x M8 x 64
06273-2140XCQ	140	0,625	36	19	39	3	ø20 x M8 x 64
06273-2160XCP	160	0,5	36	20	40	3	ø25 x M10 x 80
06273-2160XCQ	160	0,625	36	20	40	3	ø25 x M10 x 80
06273-2180XCP	180	0,5	37	22	43	3	ø25 x M10 x 80
06273-2180XCQ	180	0,625	37	22	43	3	ø25 x M10 x 80
06273-2200XCQ	200	0,625	43	24	45	3	ø25 x M10 x 80
06273-2200XCR	200	0,75	43	24	45	3	ø25 x M10 x 80
06273-2250XCR	250	0,75	49	28	50	5	ø32 x M12 x 100
06273-2250XCV	250	0,875	49	28	50	5	ø32 x M12 x 100
06273-2315XCV	315	0,875	54	33	56	5	ø32 x M12 x 100
06273-2315XCS	315	1	54	33	56	5	ø32 x M12 x 100
06273-2400XCS	400	1	65	38	63	5	ø36 x M16 x 112
06273-2500XCS	500	1	79	45	72	5	ø36 x M16 x 112