

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Handrad Aluminium.

Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.

Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert.

Ausführung:

Radkranz gedreht und poliert.

Auf Anfrage:

Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.

Artikelübersicht

Bestellnummer	D1	D2	D3	L1	L3	Anzahl der Speichen	drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
06273-4080XCN	80	0,312	25	16	29	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4080XCO	80	0,375	25	16	29	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4100XCO	100	0,375	29	17	33	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4100XCP	100	0,5	29	17	33	3	ø16 x M6 x 54,5
06273-4125XCO	125	0,375	31	18	36	3	ø20 x M8 x 67
06273-4125XCP	125	0,5	31	18	36	3	ø20 x M8 x 67
06273-4140XCP	140	0,5	36	19	39	3	ø20 x M8 x 67
06273-4140XCQ	140	0,625	36	19	39	3	ø20 x M8 x 67
06273-4160XCP	160	0,5	36	20	40	3	ø25 x M10 x 83
06273-4160XCQ	160	0,625	36	20	40	3	ø25 x M10 x 83
06273-4180XCP	180	0,5	37	22	43	3	ø25 x M10 x 83
06273-4180XCQ	180	0,625	37	22	43	3	ø25 x M10 x 83
06273-4200XCQ	200	0,625	43	24	45	3	ø25 x M10 x 83
06273-4200XCR	200	0,75	43	24	45	3	ø25 x M10 x 83
06273-4250XCR	250	0,75	49	28	50	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4250XCV	250	0,875	49	28	50	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4315XCV	315	0,875	54	33	56	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4315XCS	315	1	54	33	56	5	ø32 x M12 x 105,5
06273-4400XCS	400	1	65	38	63	5	ø36 x M16 x 117
06273-4500XCS	500	1	79	45	72	5	ø36 x M16 x 117