

Rundstahlbügel

DIN 3570, Form A

Lieferumfang: Rundstahlbügel werden ohne Schale und Muttern geliefert.

Typ	Typ		D	G	L	B	H
Stahl verzinkt	1.4301						
RSB 18	RSB 18 ES		18	M 10	30	33	67
RSB 15*	RSB 15 ES*		21,3	M 8	20	30	46
RSB 20*	RSB 20 ES*		26,9	M 8	20	35	54
RSB 27	RSB 27 ES		25,0 - 26,9	M 10	40	40	70
RSB 25*	RSB 25 ES*		33,7	M 8	25	43	68
RSB 34	RSB 34 ES		30,0 - 33,7	M 10	40	48	76
RSB 32*	RSB 32 ES*		42,4	M 8	30	51	68
RSB 42	RSB 42 ES		38,0 - 42,4	M 10	50	56	86
RSB 40*	RSB 40 ES*		48,3	M 8	30	58	88
RSB 48	RSB 48 ES		44,5 - 48,3	M 10	50	62	92
RSB 50*	RSB 50 ES*		60,3	M 10	35	71	90
RSB 60	RSB 60 ES		57,0 - 60,3 (	M 12	50	76	109
RSB 76	RSB 76 ES		76,1	M 12	50	94	125
RSB 89	RSB 89 ES		88,9	M 12	50	106	138
RSB 114	RSB 114 ES		108,0 - 114,3	M 16	60	136	171
RSB 140	RSB 140 ES		133,0 - 139,7	M 16	60	164	191
RSB 168	RSB 168 ES		159,0 - 168,3	M 16	60	192	217
RSB 194	RSB 194 ES		191,0 - 193,7	M 16	60	218	249
RSB 219	RSB 219 ES		216,0 - 219,1	M 20	70	248	283
RSB 273	RSB 273 ES		267,0 - 273,0	M 20	70	302	334
RSB 333	RSB 333 ES		318,0 - 332,9	M 20	70	352	385
RSB 368	RSB 368 ES		356,6 - 368,0	M 24	70	402	435
RSB 419	RSB 419 ES		406,4 - 419,0	M 24	70	452	487
RSB 521	RSB 521 ES		508,0 - 521,0	M 24	70	554	589

* ähnlich DIN; wir empfehlen diese nur bei beengten Einbauverhältnissen zu verwenden

Bügelschellen komplett mit Schale und Mutter

Lieferumfang: Bügelschellen werden komplett mit Schale und Muttern geliefert.

Typ	max.	Typ	max.
Stahl verzinkt	Rohr Ø	Stahl verzinkt	Rohr Ø
RSBK 28	28	RSBK 50	50
RSBK 32	32	RSBK 52	52
RSBK 36	36	RSBK 54	54
RSBK 38	38	RSBK 58	58
RSBK 40	40	RSBK 60	60
RSBK 42	42	RSBK 65	65
RSBK 45	45	RSBK 70	70
RSBK 48	48	RSBK 75	75








Drahtseilklemmen

ähnlich DIN 741

Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.

Typ	für	G	H	B	Typ	für	G	H	B
Stahl verzinkt	Seil-Ø				1.4436	Seil-Ø			
DSK 3	3	M 4	20	9	DSK 2 ES	2	M 3	17	7
DSK 5	5	M 5	24	11	DSK 3 ES	3	M 4	20	9
DSK 6	6,5	M 5	28	13	DSK 4 ES	4	M 4	22	10
DSK 8	8	M 6	34	16	DSK 5 ES	5	M 5	24	11
DSK 9	9,5	M 8	42	19	DSK 6 ES	6	M 5	28	13
DSK 11	11	M 8	44	20	DSK 8 ES	8	M 6	34	16
DSK 13	13	M 10	55	24	DSK 10 ES	10	M 8	42	20
DSK 14	14	M 10	57	25	DSK 13 ES	13	M 10	55	25
DSK 16	16	M 12	63	29	DSK 16 ES	16	M 12	63	30
DSK 19	19	M 12	75	32	DSK 19 ES	19	M 12	75	33
DSK 22	22	M 14	85	37	DSK 22 ES	22	M 14	85	38
DSK 26	26	M 14	95	41	DSK 24 ES	25	M 14	96	41
DSK 30	30	M 16	110	48					
DSK 34	34	M 16	120	52					
DSK 40	40	M 16	140	58					
DSK 45	45	M 18	165	65					
DSK 50	50	M 20	170	72					



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.