

Dokumentation

Spritzpistolen für Hochdruckreinigungsarbeiten - Typ SPP WASCH, SPP WASCH ES -



1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten 1

3. Abmessungen 2

2. Artikelnummern und technische Daten

Hochdruckreiniger-Pistolen			bis 310 bar
Werkstoffe: Messing/Kunststoff oder 1.4301/Kunststoff			
Temperaturbereich: 0°C bis max. +160°C (1.4301: max. +150°C)			
Typ	Typ	Beschreibung	
Messing (PN 280)	1.4301 (PN 310)		
SSP WASCH	SSP WASCH ES		
G 3/8" (iG) Eingang, G 1/4" (iG) Abgang (Lanzenanschluss)			



Lanzen mit Isoliergriff für Hochdruckreiniger-Pistolen		
Werkstoffe: Stahl verzinkt		
Temperaturbereich: 0°C bis max. +160°C		
Betriebsdruck: max. 280 bar		
Typ	Beschreibung	Anschluss
Lanzen		
SSP LANZE 900	Lanze mit Düsenhalter und -schutz (900 mm lang)	G 1/4" (AG) / NPT 1/4" (iG)
SSP LANZE 300	Lanze (300 mm lang)	2 x G 1/4" (AG)
Zubehör für Lanzen mit Isoliergriff		
SSP DÜSENHALTER 14	Düsenhalter	Eingang G 1/4" (iG) , Ausgang: NPT 1/4" (iG) (zum Einschrauben der Düse)
SSP DUSE*	Flachstrahldüse (nur mit Düsenhalter an Lanze montierbar)	NPT 1/4" (AG)
SSP DÜSENSCHUTZ	Schutzkappe für Düse	



* Edelstahl

3. Abmessungen

SSP DUSE

