


Wartungsgeräte - Eco-Line

Besonders preiswert!



Druckregler

Eco-Line

Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung)
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar (Druckregelbereich: 0,5 - 8,5 bar), **Medien:** Druckluft

- Vorteile:**
- Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
 - Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
 - Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
 - Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
 - Platzsparendes Kompaktmanometer bereits montiert

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	L	H1	H2	Schalttafel- gewinde	Baureihe
EIR 2000-02	G 1/4"	1200	40	93	76	M 33 x 1,5	2
EIR 3000-03	G 3/8"	2200	53	128	93	M 42 x 1,5	3
EIR 4000-04	G 1/2"	5300	70	150	112	M 52 x 1,5	4
EIR 5000-10	G 1"	6600	90	168	120	M 52 x 1,5	5

Besonders preiswert!



Filterregler

Eco-Line


Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) und zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Federhaube: Polyamid, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar (Druckregelbereich: 0,5 - 8,5 bar), **Medien:** Druckluft
Porenweite im Filter: 5 µm

- Vorteile:**
- Automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite
 - Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
 - Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden
 - Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten
 - Platzsparendes Kompaktmanometer bereits montiert

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Kondensatmenge	L	H1	H2	Schalttafel- gewinde	Baureihe
manueller Ablass								
EIW 2000-02*	G 1/4"	1200	15 cm³	40	168	82	M 33 x 1,5	2
halbautomatischer Ablass**								
EIW 3000-03	G 3/8"	2200	20 cm³	53	211	93	M 42 x 1,5	3
EIW 4000-04	G 1/2"	5200	45 cm³	70	263	112	M 52 x 1,5	4
EIW 5000-10	G 1"	6400	130 cm³	90	339	120	M 52 x 1,5	5
automatischer Ablass**								
EIW 2000-02D*	G 1/4"	1200	15 cm³	40	206	82	M 33 x 1,5	2
EIW 3000-03D	G 3/8"	2200	20 cm³	53	225	93	M 42 x 1,5	3
EIW 4000-04D	G 1/2"	5200	45 cm³	70	265	112	M 52 x 1,5	4
EIW 5000-10D	G 1"	6400	130 cm³	90	341	120	M 52 x 1,5	5

* Wird ohne Schutzkorb geliefert. ** Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

Besonders preiswert!



Filter

Eco-Line


Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Behälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar, **Medien:** Druckluft
Porenweite im Filter: 5 µm

- Vorteile:**
- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Kondensatmenge	L	H1	H2	Baureihe
manueller Ablass							
EIF 2000-02*	G 1/4"	1250	15 cm³	40	95	11	2
halbautomatischer Ablass**							
EIF 3000-03	G 3/8"	2200	20 cm³	53	133	14	3
EIF 4000-04	G 1/2"	5400	45 cm³	70	169	18	4
EIF 5000-10	G 1"	8500	130 cm³	90	248	24	5
automatischer Ablass**							
EIF 2000-02D*	G 1/4"	1250	15 cm³	40	133	11	2
EIF 3000-03D	G 3/8"	2200	20 cm³	53	146	14	3
EIF 4000-04D	G 1/2"	5400	45 cm³	70	172	18	4
EIF 5000-10D	G 1"	8500	130 cm³	90	251	24	5

* Wird ohne Schutzkorb geliefert. ** Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil.

Besonders preiswert!



Öler

Eco-Line

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Behälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 10 bar, **Medien:** Druckluft

- Vorteile:**
- Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten einer Baureihe durch Koppelpakete
 - Befüllung mit Öl unter Druck ist möglich

Typ	Gewinde	Durchfluss l/min	max. Ölmenge	Ansprechgrenze (5,1 bar)	L	H1	H2	Baureihe
EIL 2000-02*	G 1/4"	1350	25 cm³	15 l/min	40	115	38	2
EIL 3000-03	G 3/8"	2400	50 cm³	40 l/min	53	141	38	3
EIL 4000-04	G 1/2"	5500	130 cm³	50 l/min	70	177	41	4
EIL 5000-10	G 1"	8000	130 cm³	190 l/min	90	251	46	5

* Wird ohne Schutzkorb geliefert.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.