

Filter - Mini & Standard

Filter

Ausführung: Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter
Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Kondensatbehälter: Polycarbonat
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar)
Kondensatentleerung: halbautomatisch¹⁾
Medien: Druckluft, neutrale Gase
ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 9)

Mini & Standard

¹⁾ sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.

Filter - Mini

800 l/min

Porenweite im Filter: 5 µm
Max. Kondensatmenge: 16 cm³
Durchfluss: 800 l/min

☞ **Optional:** Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar) **-M**, Ablassautomatik* **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde
DF 00	G 1/8"
DF 01	G 1/4"

* nicht in Verbindung mit Metallbehälter

Filter - Standard

bis 40000 l/min

☞ **Optional:** Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar) **-M**, Ablassautomatik* **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) **-AMNC**

Typ	Gewinde	H	H1	L
Baureihe 1, Durchfluss 800 l/min, Kondensatmenge 35 cm³, Porenweite im Filter 5 µm				
DF 11	G 1/4"	149	130	48 (Ø 57)
DF 12	G 3/8"	149	130	48 (Ø 57)
Baureihe 2, Durchfluss 3100 l/min, Kondensatmenge 50 cm³, Porenweite im Filter 5 µm				
DF 22-5	G 3/8"	167	145	70 (Ø 77)
DF 23-5	G 1/2"	167	145	70 (Ø 77)
Baureihe 3, Durchfluss 4000 l/min, Kondensatmenge 65 cm³, Porenweite im Filter 5 µm				
DF 33	G 1/2"	194	170	79 (Ø 87)
DF 34	G 3/4"	205	172	90
DF 35	G 1"	205	172	90
Baureihe 5, Durchfluss 12500 l/min, Kondensatmenge 300 cm³, Porenweite im Filter 40 µm				
DF 54	G 3/4"	270	235	105
DF 55	G 1"	270	235	105
DF 56	G 1 1/4"	290	245	125
DF 57	G 1 1/2"	290	245	125
Baureihe 8, Durchfluss 30000 l/min, Kondensatmenge 300 cm³, Porenweite im Filter 60 µm				
DF 86	G 1 1/4"	447	396	148
DF 87	G 1 1/2"	447	396	148
DF 88	G 2"	447	396	148
Baureihe 9, Durchfluss 40000 l/min, Kondensatmenge 300 cm³, Porenweite im Filter 60 µm				
DF 98	G 2 1/2"	478	410	160
DF 99	G 3"	478	410	160

* in Verbindung mit Metallbehälter max. 16 bar

☞ **Bestellbeispiel:** DF 11 ***

Standardtyp	Kennzeichen der Optionen:
Verfügbare Porenweiten	mit Schutzkorb-S
Porenweite 5 µm-5	mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar, Baureihe 8 & 9: 1,5 - 20 bar) ..-M
Porenweite 8 µm-8	mit Ablassautomatik* (1,5 - 16 bar)-AM
(nur Baureihe 8 bis 9)-8	mit Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar)-AMNC

Feinfilter - Standard

bis 4350 l/min

Anwendung: Feinfilter werden verwendet, wo hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft gestellt werden. Feinste Partikel (> 0,01 µm) und Ölnebel werden hier abgeschieden. Wir empfehlen die Vorschaltung eines Vorfilters um die Standzeit zu erhöhen.

Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Kondensatbehälter: Polycarbonat, Filtereinsatz: Borsilikat Mikrofaservlies

Temperaturbereich: 0°C bis max. +50°C (Metallbehälter bis max. +90°C)

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 0 - 25 bar)

Kondensatablass: Halbautomatisch** (Metallbehälter: manuell)

Medien: Druckluft, neutrale Gase

Staubabscheidung: > 0,01 µm (99,999 %), **Restölgehalt:** 0,01 mg/m³ (Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1)


☞ **Optional:** Ausführung mit Schutzkorb (nicht Baureihe 5) **-S**, Ausführung mit Metallbehälter mit manuellem Ablass (0 - 25 bar) **-M**

Typ	Gewinde	H	H1	L
Baureihe 1, Durchfluss 610 l/min*				
DFX 11	G 1/4"	154	135	57 (Ø 56)
DFX 12	G 3/8"	154	135	50 (Ø 56)
Baureihe 3, Durchfluss 2170 l/min*				
DFX 32	G 3/8"	196	172	88 (Ø 87)
DFX 33	G 1/2"	196	172	80 (Ø 87)
Baureihe 5, Durchfluss 4350 l/min*				
DFX 54	G 3/4"	242	206	134 (Ø 133)
DFX 55	G 1"	242	206	120 (Ø 133)

* gemessen bei P₁ = 6 bar und 0,2 bar Druckabfall, ** sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch.

☞ **Bestellbeispiel:** DFX 11 **

Standardtyp	Kennzeichen der Optionen:
	mit Schutzkorb (nicht Baureihe 5)-S
	mit Metallbehälter mit manuellem Ablass (0 - 25 bar)-M



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

605