

Druckanzeigen mit Außengewinde

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Stift: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Medien: geölte und ungeölte Druckluft sowie Gase
Betriebsdruck: 2 - 12 bar
Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C

Typ	Anschluss	Farbe unter Druck (2 - 12 bar)
MS vernickelt	R 1/8" (AG)	rot



drucklos



steht unter Druck


Besonders preiswert!



Druckanzeigen mit Schottgewinde

Werkstoffe: Körper: Acetalharz, Dichtungen: NBR
Medien: geölte und ungeölte Druckluft sowie Gase
Betriebsdruck: 2 - 8 bar
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C

Typ	Anschluss	Farbe unter Druck (2 - 8 bar)
SI 4 ROT	für Steckschlauch 4 mm Ø außen	rot
SI 4 GRÜN	für Steckschlauch 4 mm Ø außen	grün
SI 4 BLAU	für Steckschlauch 4 mm Ø außen	blau
SI 4 GELB	für Steckschlauch 4 mm Ø außen	gelb



Manometer zum Leitungseinbau

Standard

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt

Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C

Klasse: 4,0

Schutzart: IP 42

Medien: Druckluft, neutrale Gase

Typ	Typ	
0 - 10 bar	0 - 16 bar	D
IQSMANO 410	IQSMANO 416	4
IQSMANO 610	IQSMANO 616	6
IQSMANO 810	IQSMANO 816	8



Manometer für Handreifenfüller Ø 63mm, Ø 80mm

Verwendung: Für ungeeichte und geeichte Profi-Handreifenfüller.

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, stoßgesichert aufgebaut

- Vorteile:**
- stoßgesichert und überdrucksicher.
 - gegen äußere Beschädigung mit weit überstehendem Gummischutz gepuffert.

Typ	Anschluss	Ø Schutz- kappe (ca.)	Klasse	Skalen- teilung	Anzeige- bereich
Manometer Ø 63					
HRF MANO	G 1/4"	85	2,5	0,1	0/10 bar
HRFS MANO*	R 1/4"	---	2,5	0,1	0/12 bar
Manometer Ø 80					
HRFG MANO	Stutzen Ø 15,9	100	1,0	0,1	0/12 bar
HRFG MANO 25	Stutzen Ø 15,9	100	1,0	0,2	0/25 bar
HRFGS MANO*	R 1/4"	---	2,5	0,1	0/12 bar

* Werkstoff: Kunststoff schwarz



Typ HRF MANO



Typ HRFS MANO



Typ HRFGS MANO



Typ HRFG MANO



Handreifenfüller
und Zubehör
ab Seite 942



Anschlussdetail
Stutzen Ø 15,9

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

659