

Dokumentation

Entsperrbare Rückschlagventile

- Stopverschraubungen -

- Typ STOP ... -



1. Inhalt

1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Technische Daten	1
3. Steuerdruckkennlinien	1
4. AbmaÙe	1
5. Artikelnummern/Anschlussbild	2

2. Technische Daten

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C

Betriebsdruck: 1 - 10 bar

Funktion: Das Absperrventil verhindert ein Entlüften des Zylinders bei Druckabfall (z.B. Rohrleitungsbruch).

- Der Zylinder kann nur gefahren werden, wenn entweder die Betätigung belüftet ist, oder die Handnotbetätigung betätigt wird.
- Die Druckluft kann durch das Rückschlagventil immer ungehindert in die Zylinderkammer einströmen, muss jedoch zum Ausströmen separat angesteuert (entsperrt) werden.
- Steht bei der Betätigung kein Signal an, so kann die Luft nur in einer Richtung fließen (Stopfunktion - Rückschlagventil)
- Steht bei der Betätigung ein Signal an, so ist Durchfluss in beiden Richtungen möglich

Durchflusswerte:


Durchflussrichtung 2 → 1, [NI/min]
p₁ = 5 bar, p₂ = 6 bar, p₁₂ = 6 bar

G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
289	676	1156	1910


Durchflussrichtung 1 → 2, [NI/min]
p₂ = 5 bar, p₁ = 6 bar, p₁₂ = 0 bar

G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2
128	617	1168	1888

3. Steuerdruckkennlinien




4. AbmaÙe



A	B	C	D	max. Anzugsmoment
G 1/8	SW 13	41,0	G 1/8	10 Nm
G 1/4	SW 17	48,0	G 1/4	12 Nm
G 3/8	SW 22	55,0	G 3/8	20 Nm
G 1/2	SW 27	65,5	G 1/2	30 Nm

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Handbetätigung
mit Rückschlagventil entsperrbar



A	B	C	D	max. Anzugsmoment
M5	SW 8	21	M5	1,5 Nm

5. Artikelnummern/Anschlussbild

Entsperrbare Rückschlagventile - Stoppverschraubungen

Classic

Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C
Betriebsdruck: 1 - 10 bar

Funktion: Die Rückschlagfunktion kann für einen kurzzeitigen Zwischenstopp eines Antriebs eingesetzt werden. Liegt an dem Betätigungsanschluss ein Steuersignal an, ist der Durchfluss zwischen Ringstück und Außengewinde in beiden Richtungen möglich. Liegt kein Steuersignal an, sperrt das Ventil den Durchfluss vom Außengewinde zum Ringstück (Entlüftung des Antriebs), sodass dieser kurzzeitig stoppt. Der Durchfluss vom Ringstück zum Außengewinde (zum Antrieb hin) wird durch das Steuersignal nicht beeinflusst.

Typ ohne Hand- notbetätigung	Typ mit Hand- notbetätigung	Gewinde innen/außen	Gewinde Betätiger	Steuerdruck*	Zubehör** Handnotbetätigung
STOP 18	STOP 18 HN	G 1/8"	M 5 innen	1,3 - 10 bar	STOP HN 1812
STOP 14	STOP 14 HN	G 1/4"	M 5 innen	1,3 - 10 bar	STOP HN 1812
STOP 38	STOP 38 HN	G 3/8"	M 5 innen	1,4 - 10 bar	STOP HN 1812
STOP 12	STOP 12 HN	G 1/2"	M 5 innen	0,8 - 10 bar	STOP HN 1812

* abhängig vom Betriebsdruck, ** zum Nachrüsten

