


Pneumatik-Zylinder ISO 15552 - Zubehör




Kolbenstangenmuttern				für Pneumatik-Zylinder ISO 15552	
Typ	Typ			Gewinde	SW
Stahl verzinkt	V4A				für Kolben Ø
GM 10125 ST	GM 10125 ES			M 10x1,25	17
GM 12125 ST	GM 12125 ES			M 12x1,25	19
GM 1615 ST	GM 1615 ES			M 16x1,5	24
GM 2015 ST	GM 2015 ES			M 20x1,5	30
GM 272 ST	GM 272 ES			M 27x2	41
GM 362 ST	GM 362 ES			M 36x2	55
GM 422 ST	---			M 42x2	65
GM 482 ST	---			M 48x2	75




Gabelköpfe mit Bolzen				für Pneumatik-Zylinder ISO 15552	
Typ	Typ				
Stahl verzinkt	1.4305*				für Kolben Ø
GAK 25/32	GAK 25/32 ES	M 10x1,25	20	40	27
GAK 40	GAK 40 ES	M 12x1,25	24	48	33
GAK 50/63	GAK 50/63 ES	M 16x1,5	32	64	43
GAK 80/100	GAK 80/100 ES**	M 20x1,5	40	80	51
GAK 125	GAK 125 ES**	M 27x2	55	110	72
GAK 160/200	---	M 36x2	72	144	84
GAK 250	---	M 42x2	84	168	104
GAK 320	---	M 48x2	96	192	117

* Typ Edelstahl kann optisch von der Zeichnung abweichen, ** in Anlehnung an DIN/ISO




Gelenkköpfe				für Pneumatik-Zylinder ISO 15552	
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing/PTFE, Innenring: 100Cr6				Typ Edelstahl: Körper: 1.4301, Lagerung: 1.4301/PTFE, Innenring: 1.4021	
Typ	Typ				
Stahl verzinkt	Edelstahl				für Kolben Ø
SGS 25/32	SGS 25/32 ES	M 10x1,25	14	10,5	10
SGS 40	SGS 40 ES	M 12x1,25	16	12,0	12
SGS 50/63	SGS 50/63 ES	M 16x1,5	21	15,0	16
SGS 80/100	SGS 80/100 ES	M 20x1,5	25	18,0	20
SGS 125	SGS 125 ES	M 27x2	37	25,0	30
SGS 160/200	SGS 160/200 ES	M 36x2	43*	28,0	35
SGS 250	---	M 42x2	49*	33,0	40
SGS 320	---	M 48x2	60*	45,0	50

* Normabweichung



Gelenkköpfe aus Kunststoff				für Pneumatik-Zylinder ISO 15552	
Werkstoff: Hochleistungspolymer, selbstschmierend				Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C	
Einsatzbereich: nasse Umgebung, schwache Säuren und Laugen, Wasser, extremer Schmutz					
Typ					
SGS 25/32 KU	M 10x1,25	14	10,5	10	30
SGS 40 KU	M 12x1,25	16	12,0	12	34
SGS 50/63 KU	M 16x1,5	21	15,0	16	42
SGS 80/100 KU	M 20x1,5	25	18,0	20	50



Gelenkköpfe 90°				für Pneumatik-Zylinder ISO 15552	
Werkstoff: Körper: Aluminium-Druckguss, Zapfen und Kugel: Stahl verzinkt					
Typ	A	d2	d3	L	I
SGS 25/32-90	M 10x1,25	14	30	58	51,5
SGS 40-90	M 12x1,25	19	32	66	57,5
SGS 50/63-90	M 16x1,5	22	44	84	79,5
SGS 80/100-90	M 20x1,5	29	50	99	90,0



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

