

Ausblaspistolen & Düsen - Standard


Düsen für Ausblaspistolen - Kurzdüse

Standard

Verwendung: Kurzdüse für Standardanwendungen

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Typ	Düsen- bohrung	Gewinde außen
Stahl verzinkt	POM		
KD-BLP	KD-BLP K	1,5 mm	M 12x1,25



Stahl verzinkt

POM


Düsen für Ausblaspistolen - regulierbare Kurzdüse

Standard

Verwendung: Ermöglicht die Luftmenge optimal auf die gewünschten Arbeitsbedingungen anzupassen. Gleichzeitig werden Energiekosten und Geräuschpegel reduziert. Die montierte POM-Kurzdüse kann gegen jede beliebige Düse mit M 12x1,25 AG getauscht werden.

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Düsen- bohrung	Gewinde außen
Aluminium / POM		
RSD-BLP	1,5 mm	M 12x1,25




Düsen für Ausblaspistolen - Sicherheitsdüse

Standard

Verwendung: Düse mit Mittelbohrung und seitlichem Ringspalt bzw. Seitenbohrungen. Schutzschirmbildung gegen zurückprallende Späne. Luftentweichung durch Ringspalt bzw. Seitenbohrungen beim Verschleiben der Düsenbohrung.

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Gewinde außen
Aluminium	
SD-BLP	M 12x1,25



Düsen für Ausblaspistolen - Verlängerungsrohr mit Düse

Standard

Werkstoffe: Messing vernickelt

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Vorteile: • Die Verlängerungsrohre mit Düse sind mit einer drehbaren Arretierung ausgestattet, wodurch die Rohre beliebig positioniert werden können.

Typ	Rohr- länge	Typ	Rohr- länge	Gewinde außen
gebogen		gerade		
VLR 100	110	VLR 100 G	115	M 12x1,25
VLR 150	160	VLR 150 G	165	M 12x1,25
VLR 250	260	VLR 250 G	265	M 12x1,25
---	---	VLR 400 G	415	M 12x1,25



gerade

gebogen


Düsen für Ausblaspistolen - Schutzschild

Standard

Verwendung: Montage des Schutzschildes hinter der Düse. Zurückprallende Späne werden abgehalten.

Achtung: Bei Bedarf Düse bitte separat bestellen

Typ	für Gewinde außen
Kunststoff	
SS-BLP	M 12x1,25



Düsen für Ausblaspistolen - Lärmschutzdüse

Standard

Werkstoffe: Aluminium mit Sinterbronzeeinsatz

Verwendung: Geringer Lärmpegel von ca. 63 - 73 dB (A). Gute Blaswirkung bis 380 l/min.

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Gewinde außen
LD-BLP	M 12x1,25




Düsen für Ausblaspistolen - Venturi-Düse

Standard

Verwendung: Energiesparend durch seitlichen Lufteinzug, wodurch eine Verstärkung im Verhältnis von ca. 1:4 erreicht wird. Benötigt wird nur ca. 25 % der Luft bei gleicher Blasleistung. Besonders geeignet zum Abblasen von Staub und Wasser. Sobald der Abstand zwischen Düse und Fläche zu gering wird, entweicht die Luft seitlich.

Hinweis: Verwenden Sie für den Leitungseinbau (G 1/4" AG) den Gewindeadapter Typ RN 14-M 12x1,25 MS.

Typ	Typ	Gewinde außen
Kunststoff	Aluminium	
VD-BLP	VD-BLP ALU	M 12x1,25



PVC-Gewebeschläuche mit Kupplung & Stecker auf Seite 388



Atem- & Gehörschutz Seite 1071



LOCTITE Flüssigdichtungen, Dichtringe & Bänder ab Seite 1010

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.



technische Beratung: +49 (0)561-95885 - 9



verkauf@landefeld.de

LANDEFELD

931