

Druckluftwerkzeuge

Schlagschrauber

Temperaturbereich: -10°C bis max. +45°C
Betriebsdruck: 6,3 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min. ⁻¹	Antriebs- vierkant	Schalldruck- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
Standard								
AM 2020	2,1	250	400	6000	1/2" (12,5 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
Industrierausführung mit Stiftschlagwerk								
2205	2,4	131	580	7800	1/2" (12,5 mm)	87 dB(A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
Industrierausführung mit DUOPACT-Schlagwerk								
2203	1,1	150	650	10500	1/2" (12,5 mm)	90 dB(A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2267	1,25	133	660	10200	1/2" (12,5 mm)	93 dB(A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2277	2,0	136	1300	8200	1/2" (12,5 mm)	94 dB(A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2315	4,7	200	1500	5600	3/4" (20,0 mm)	91 dB(A)	Rp 3/8"	★ ★ ★ ★
2377	3,5	260	1950	5760	3/4" (20,0 mm)	97 dB(A)	Rp 3/8"	★ ★ ★ ★
2437 XI	7,2	263	2700	6000	1" (25,0 mm)	101 dB(A)	Rp 1/2"	★ ★ ★ ★

Typ AM 2020



Typ 2205



Typ 2203



Typ 2277



Typ 2267



Typ 2315



Typ 2377



Typ 2437 XI



Pneumatik-Öl
auf Seite 1048



Typ 4114



Typ 818



Typ 413WP

Kraftstecknüsse (Kraftschraubereinsätze)-Sets

für Schlagschrauber

Typ	Ausführung	Schlüsselweite	für Antriebsvierkant
Kraftstecknüsse-Sets			
3113	13-tlg. Satz in KU-Kassette	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19	3/8" (10 mm)
4114	14-tlg. Satz in KU-Kassette	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 26 - 27	1/2" (12,5 mm)
618	8-tlg. Satz in KU-Kassette	26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38	3/4" (20 mm)
818	8-tlg. Satz in KU-Kassette	27 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41	1" (25 mm)
LKW-Kraftstecknüsse-Sets			
814D	4-tlg. Satz in KU-Kassette	27 - 32 - 33 - 36	1" (25 mm)
Kraftstecknüsse-Sets, lang, mit PVC-Überzug für Pkw-Alu-Rad-Montage			
413WP	3-tlg. Satz in KU-Kassette	17 - 19 - 21	1/2" (12,5 mm)

Kraftstecknüsse (Kraftschraubereinsätze), lang

für Schlagschrauber

Ausführung: lang, dünnwandig, gebläst

Typ	Schlüsselweite	für Antriebsvierkant
842017	17	1/2" (12,5 mm)
842019	19	1/2" (12,5 mm)
842021	21	1/2" (12,5 mm)
842024	24	1/2" (12,5 mm)



Gedore-
Kraftschrauberein-
sätze auf Seite 974

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.