

# Druckluftwerkzeuge



Typ 5615



Typ 5620



Typ 6700



Typ AM 7070



Typ 7025-1



Typ 7051



Ersatzschleifband



## Nadelentroster

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit 1 Nadelsatz: 12 Stück 3 mm Nadeln

Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen: 28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln

| Typ                     | Gewicht<br>kg                 | Luftverbrauch<br>l/min. | Schlagzahl<br>min. <sup>-1</sup> | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Nadelentroster</b>   |                               |                         |                                  |                       |                    |                      |
| 5615                    | 1,3                           | 180                     | 4000                             | 88 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |
| 5620                    | 3,6                           | 300                     | 4500                             | 98 dB(A)              | Rp 3/8"            | ★ ★ ★ ★              |
| <b>Ersatznadelsätze</b> |                               |                         |                                  |                       |                    |                      |
| 845606                  | Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5615 |                         |                                  |                       |                    |                      |
| 845608                  | Nadelsatz Ø 3 mm für Typ 5620 |                         |                                  |                       |                    |                      |
| 845609                  | Nadelsatz Ø 4 mm für Typ 5620 |                         |                                  |                       |                    |                      |

## Blindnietpistolen

Betriebsdruck: 6 bar

Verwendung: für Aluminium- oder Kupferblindnieten

| Typ  | Gewicht<br>kg | Luftverbrauch<br>l/Hub | Nietkraft<br>N | Aufnahme für<br>Niet Ø mm | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|------|---------------|------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 6700 | 1,6           | 1,2                    | 12000          | 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5   | 87 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |

## Stabschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

| Typ                                                                                         | Gewicht<br>kg | Luftverbrauch<br>l/min. | Leistung<br>Watt | Drehzahl<br>U/min. | Ø Spann-<br>zange mm | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Stabschleifer</b>                                                                        |               |                         |                  |                    |                      |                       |                    |                      |
| AM 7070                                                                                     | 0,6           | 490                     | 300              | 22000              | 6                    | 92 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |
| 7025-1                                                                                      | 0,6           | 475                     | 450              | 22000              | 6                    | 74 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |
| 7051*                                                                                       | 0,2           | 190                     | 40               | 60000              | 3                    | 60 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |
| <b>Set im Koffer inkl. Spannzange 3 &amp; 6 mm sowie je 5 Korund-Schleifer 3 &amp; 6 mm</b> |               |                         |                  |                    |                      |                       |                    |                      |
| AM 7070 S                                                                                   | 0,6           | 490                     | 300              | 22000              | 3 & 6                | 92 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |

\* Artikel wird mit Abluftschlauch geliefert.

## Mini-Winkelschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

| Typ      | Gewicht<br>kg | Luftverbrauch<br>l/min. | Leistung<br>Watt | Drehzahl<br>min. <sup>-1</sup> | Ø Spann-<br>zange mm | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|----------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 7100RE-1 | 0,4           | 225                     | 300              | 22000                          | 6                    | 80 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |

## Bandschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Bandschleifer mit 3 Schleifbändern (P080, P100, P120)

| Typ                                    | Gewicht<br>kg           | Luftverbrauch<br>l/min. | Bandgeschwin-<br>digkeit m/s | Bandabmes-<br>sung mm | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Bandschleifer</b>                   |                         |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 7155                                   | 0,8                     | 520                     | 20                           | 10 x 330              | 80 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |
| <b>Ersatzschleifbänder (10er Pack)</b> |                         |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 847098                                 | Ersatzschleifband, P040 |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 847045                                 | Ersatzschleifband, P080 |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 847063                                 | Ersatzschleifband, P120 |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 847064                                 | Ersatzschleifband, P180 |                         |                              |                       |                       |                    |                      |
| 847065                                 | Ersatzschleifband, P240 |                         |                              |                       |                       |                    |                      |

## Schruppschleifer / Trennschleifer

Betriebsdruck: 6 bar

Verwendung: für Scheiben mit Aufnahmebohrung 22,2 mm oder Aufsätze mit Innengewinde M 14x2.

| Typ  | Gewicht<br>kg | Luftverbrauch<br>l/min. | Leistung<br>Watt | Drehzahl<br>min. <sup>-1</sup> | Teller Ø<br>mm        | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 7166 | 1,6           | 650                     | 750              | 10000                          | 115 x 22/<br>125 x 22 | 83 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |

## Stichsäge im Set

Betriebsdruck: 6 bar

Lieferumfang: Stichsäge mit Drehgelenk, Inline-Öler, 5 Sägeblätter 32 Zähne/Zoll & 5 Sägeblätter 24 Zähne/Zoll

| Typ  | Gewicht<br>kg | Luftverbrauch<br>l/min. | Hubzahl<br>Hübe/min. | Hub<br>mm | Schalldruck-<br>pegel | Luft-<br>anschluss | Anforde-<br>rungstyp |
|------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 6051 | 0,65          | 220                     | 9500                 | 10        | 80 dB(A)              | Rp 1/4"            | ★ ★ ★ ★              |



Inline Druckregler,  
Filter und Öler  
ab Seite 626



Pneumatik-, Hydraulik-  
& Kompressoren-Öl  
auf Seite 1048

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.