

Schmiertechnik - Kegelschmiernippel



Gerade Kegelschmiernippel			DIN 71412 A		
Typ	Typ		Gewinde	Gewinde- länge	SW
Stahl verzinkt	1.4305				
SNH1 M6x1*	SNH1 M6x1 ES		M 6 (kon.)	5,5	7
SNH1 M8x1*	SNH1 M8x1 ES		M 8x1 (kon.)	5,5	9
SNH1 M8x1,25	SNH1 M8x1,25 ES		M 8 (kon.)	5,5	9
SNH1 M10x1*	SNH1 M10x1 ES		M 10x1 (kon.)	5,5	11
SNH1 M10x1,5	SNH1 M10x1,5 ES		M 10 (kon.)	5,5	11
SNH1 18*	SNH1 18 ES		R 1/8"	5,5	11
SNH1 14	SNH1 14 ES		R 1/4"	6,5	14

* Vorzugstypen



45° Kegelschmiernippel			DIN 71412 B		
Typ	Typ		Gewinde	Gewinde- länge	SW
Stahl verzinkt	1.4305				
SNH2 M6x1*	SNH2 M6x1 ES		M 6 (kon.)	5,5	9
SNH2 M8x1*	SNH2 M8x1 ES		M 8x1 (kon.)	5,5	9
SNH2 M8x1,25	SNH2 M8x1,25 ES		M 8 (kon.)	5,5	9
SNH2 M10x1*	SNH2 M10x1 ES		M 10x1 (kon.)	5,5	11
SNH2 M10x1,5	SNH2 M10x1,5 ES		M 10 (kon.)	5,5	11
SNH2 18*	SNH2 18 ES		R 1/8"	5,5	11
SNH2 14	SNH2 14 ES		R 1/4"	6,5	14

* Vorzugstypen



90° Kegelschmiernippel			DIN 71412 C		
Typ	Typ		Gewinde	Gewinde- länge	SW
Stahl verzinkt	1.4305				
SNH3 M6x1*	SNH3 M6x1 ES		M 6 (kon.)	5,5	9
SNH3 M8x1*	SNH3 M8x1 ES		M 8x1 (kon.)	5,5	9
SNH3 M8x1,25	SNH3 M8x1,25 ES		M 8 (kon.)	5,5	9
SNH3 M10x1*	SNH3 M10x1 ES		M 10x1 (kon.)	5,5	11
SNH3 M10x1,5	SNH3 M10x1,5 ES		M 10 (kon.)	5,5	11
SNH3 18*	SNH3 18 ES		R 1/8"	5,5	11
SNH3 14	SNH3 14 ES		R 1/4"	6,5	14

* Vorzugstypen



Kunststoff-Schutzkappen für Kegelschmiernippel		
Verwendung: Passend für alle Schmiernippel mit Kegelskopf nach DIN 71412, Schutzkappen dienen dem Schutz vor Verunreinigung und zur Farbcodierung (z.B. zur Kennzeichnung von Schmierintervallen).		
Verpackungseinheit: 10 Stk.		
Typ		Farbe
SNH SK ROT*		rot
SNH SK BLAU		blau
SNH SK GELB		gelb
SNH SK GRÜN		grün

* Vorzugstyp



Kegel-
schmiernippel

Flach-
schmiernippel

Schmiernippel-Sortimente			DIN 71412 / DIN 3404
 Info: Schmiernippel finden Sie auf Seite 1052 - 1054			
Typ	Inhalt	Ausführung	
SN SORTI 80	80 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3	
SN SORTI 170	170 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3, Flachschmiernippel (DIN 3404): SNM1	
SN SORTI 350	350 Stück	Kegelschmiernippel (DIN 71412): SNH1 - SNH2 - SNH3, Flachschmiernippel (DIN 3404): SNM1 - SNM22	



Schmierfett
und Pressen
ab Seite 1049



bis 136 bar
Hochdruck-
PA-Schläuche
Seite 1055



Handwerkzeuge
ab Seite 960



Wälzlager
ab Seite
1105

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.